

Tekniska data

# HD 12 VT



## Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrationsvals och hjulsats

H230

### HÖJDPUNKTER

- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Kompakta mått

## TEKNISKA DATA HD 12 VT (H230)

| Vikter                           |       |          |
|----------------------------------|-------|----------|
| Tjänstevikt med ROPS             | kg    | 2595     |
| Tjänstevikt max.                 | kg    | 3320     |
| Statisk linjelast, fram          | kg/cm | 11,2     |
| Fran. klassificering värde/klass |       | 11,2/PV2 |

| Mått maskin                     |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd                     | mm | 2530    |
| Total höjd med                  | mm | 2475    |
| Hög lastning, min.              | mm | 1752    |
| Axelavstånd                     | mm | 1700    |
| Total bredd                     | mm | 1310    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 1220    |
| Markfrigång, mitten             | mm | 280     |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 570/570 |
| Spårkretsradie, inre            | mm | 2370    |

| Mått vals                       |    |             |
|---------------------------------|----|-------------|
| Valsbredd, fram                 | mm | 1200        |
| Valsdiameter, fram              | mm | 720         |
| Valstjocklek fram               | mm | 15          |
| Valstyp, fram                   |    | slät/odelad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 0/50        |

| Mått däck          |    |           |
|--------------------|----|-----------|
| Däckdimension, bak |    | 9,5/65-15 |
| Däckbredd, bak     | mm | 1140      |
| Antal däck, bak    |    | 4         |

| Dieselmotor                                 |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Tillverkare                                 |  | KUBOTA                |
| Typ   |  | D1703-M-DI-E4B        |
| Cylinder, antal                             |  | 3                     |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min |  | 18,2/24,8/2200        |
| Avgasnorm                                   |  | EU Stage V/EPA Tier 4 |
| Avgasefterbehandling                        |  | -                     |

| Framdrivning                         |      |       |
|--------------------------------------|------|-------|
| Hastighet, steglös                   | km/h | 9,6   |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | %    | 30/40 |

| Vibration                      |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 65/51     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 0,45/0,45 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 38/23     |

| Styrning            |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 8            |
| Styrning, typ       |   | Midjstyrning |

| Begjutningsanläggning |  |       |
|-----------------------|--|-------|
| Vattenbegjutning, typ |  | Tryck |

| Tankinnehåll/volym    |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 42  |
| Vattentank, innehåll  | L | 180 |

| Tankinnehåll/volym    |   |    |
|-----------------------|---|----|
| Additivtank, innehåll | L | 18 |

| Ljudnivå                                     |       |     |
|--|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) | 106 |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 104 |

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Körspak, vänster och höger | Mekanisk batterifrånkiljare | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Valsförskjutning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel | Centralt vattenutlopp

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Skyddstak, presenning | Kantpackare och kantskärare | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Batterifrånkiljare med vajerkontroll | Kilremsskydd