

Tekniske data

HD 10 VV



Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med to vibrationstromler

H230

HIGHLIGHTS

- > Enkel transport, enkel læsning
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Kompakte målinger
- > Fremragende udsyn til bandagekant, maskine og byggepladsområde
- > Ergonomisk førerplatform

TEKNISKE DATA HD 10 VV (H230)

Vægte

Driftsvægt med ROPS	kg	2475
Driftsvægt maks.	kg	3190
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	12,1/12,7
Fran. klassificering, værdi/klasse		12,7/PV3

Mål, maskine

Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1110
Maks. arbejdsbredde	mm	1050
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2470

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest/bagest	mm	1000/1000
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	720/720
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	15/15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50

Dieselmotor

Producent		KUBOTA
Type		D1703-M-DI-E4B
Cylinder, antal		3
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		18,2/24,8/2200
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsegasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	10,2
Stigningsevne med/uden vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,45/0,45
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	33/20
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	33/20

Styring

Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg

Vandoverrissling, type		Tryk
------------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	42
Vandtank, indhold	L	180

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrissling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Mekanisk batteriafbryder | Svingningsbeskyttet førerplads | Sporforskydning, mekanisk | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandafledning

SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS, klapbar | Tag, presenning | Kanttryk- og skæreapparat | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Batteriafbryder med wiretræksaktivering | Kileremsbeskyttelse