

Tehnilised andmed

# HD 10 VV



**Tandemrullid Seeria HD CompactLine**

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

**H230**

## **TÄHTSAIMAD OMADUSED**

- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm

## TEHNILISED ANDMED HD 10 VV (H230)

## Kaalud

Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	2475
Töökaal, max	kg	3190
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	12,1/12,7
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		12,7/PV3

## Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	2530
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2475
Laadimiskõrgus, min	mm	1752
Teljevahe	mm	1700
Kogulaius	mm	1110
Maksimaalne töölaius	mm	1050
Kliirens, keskel	mm	280
Kaugus äärekiividest, vasakul/paremal	mm	570/570
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2470

## Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1000/1000
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	720/720
Valtsi paksus, ees/taga	mm	15/15
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50

## Diiselmootor

Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1703-M-DI-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		18,2/24,8/2200
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

## Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	10,2
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

## Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	65/51
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	65/51
Amplituud, ees, I/II	mm	0,45/0,45
Amplituud, taga, I/II	mm	0,45/0,45
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	33/20
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	33/20

## Rool

Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

## Pihustusseade

Veepihustus, liik		Surve
-------------------	--	-------

## Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	42
Veepaak, sisu	L	180

## Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

## VARUSTUS

12 V pistikupesa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Juhtkang vasakul ja paremal | Mehaaniline aku lahklüliti | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Mehaaniline rööpme nihe | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar | Keskne vee väljalaskekraan

## ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Übermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav | Kaitsekatus, tasapinnaline | Servasurve- ja lõikeseade | tagurdussignaali | töötuled | Aku lahklüliti päästikunõoriga | Kiilrihmakaitsega