

Tekniske spesifikasjoner

# HD 12i VT



## Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H251

### HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Ergonomisk førerplattform

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 12i VT (H251)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	2595
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	3320
Statisk linjelast, foran	kg/cm	11,2
Fransk klassifisering, verdi/klasse		11,2/PV2
Mål maskin		
Totalengde	mm	2530
Høyde totalt med ROPS	mm	2475
Høyde lasting, min.	mm	1752
Akselavstand	mm	1700
Totalbredde	mm	1310
Maksimal arbeidsbredde	mm	1220
Bakkeklaring, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Svingradius, indre	mm	2370
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1200
Trommeldiameter, foran	mm	720
Trommelstørrelse, foran	mm	15
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		9,5/65-15
Bredde over dekk, bak	mm	1140
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1803-CR-E5B
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		24,6/33,4/2400
Effekt SAE J1995, kW / hk / o/min		25,0/33,5/2400
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,5
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	49/30
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk

## Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180
Additivtank, innhold	L	18

## Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	103

## UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Trykkvannsoverrissing | Førerplattform med adkomst på begge sider | Kjølrespak, venstre og høyre | Mekanisk batteriskillebryter | Sporforskyvning, mekanisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle | Sentral vanddrenering | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

## SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | ROPS, sammenleggbare | Belteåsovervåking | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Kantpresse- og skjæreutstyr, sporindikator | Sponspreder | Termiske forklær | Firehjulssperre | Frostvæskeinnspøyting | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkssystem, grensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Trommelkantbelysning | Flaskeholder | Vanntappekran | Festering, foran | Tilhengerfeste