

Műszaki adatok

HTC 15



Árokhengerek Sorozat HTC

Árokhenger két vibrációs dörgölőlábas palástartal

H950

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Tip-Over motorvédelem a motor védelmére
- > Alacsony súlypont a felborulás kockázatának csökkentése érdekében
- > IR távirányító 3 érzékelővel a látótávolság biztosítása érdekében
- > Könnyen szállítható és karbantartható
- > Nagyfokú sokoldalúság - dobszélesség-bővítés alapfelszereltségként

MŰSZAKI ADATOK HTC 15 (H950)

Tömegek

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------|
| Max. üzemi tömeg | kg | 1465 |
| Tengelyterhelés elől/hátul | kg | 732,5/732,5 |
| Statikus vonalterhelés, elől/hátul | kg/cm | 8,9/8,9 |

A gép méretei

| | | |
|-----------------------------|----|------|
| Teljes hossz | mm | 1826 |
| Felrakási magasság, minimum | mm | 1420 |
| Tengelytávolság | mm | 1000 |
| Teljes szélesség | mm | 820 |
| Maximális munkaszélesség | mm | 820 |
| Fordulókör sugara, belül | mm | 1600 |

Palástok méretei

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| Palástszélesség, elől/hátul | mm | 820/820 |
| Palásttérő, elől/hátul | mm | 550/550 |
| Palástvastagság, elől/hátul | mm | 10 |
| Palástfajta, elől | | Döngőláb |
| Palástfajta, hátul | | Döngőláb |

Dízelmotor

| | | |
|---|--|-----------------|
| Gyártó | | KOHLER |
| Típus | | KDW 1003 |
| Hengerek, darabszám | | 3 |
| ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc | | 14,8/20,07/3000 |
| SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc | | 14,8/19,8/3000 |
| Kipufogógáz szabvány | | EPA Tier 4 |
| Kipufogógáz utókezelés | | - |

Járószerkezet hajtás

| | | |
|---|---|-------|
| Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül | % | 45/50 |
|---|---|-------|

Vibráció

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrációs frekvencia, elől | Hz | 42 |
| Vibrációs frekvencia, hátul | Hz | 42 |
| Amplitúdó, elől, I/II | mm | 1,40/0,70 |
| Amplitúdó, hátul, I/II | mm | 1,40/0,70 |
| Centrifugális erő, elől, I/II | kN | 34,2/68,4 |
| Centrifugális erő, hátul, I/II | kN | 34,2/68,4 |

Tartály tartalom/töltési mennyiség

| | | |
|----------------------------|---|----|
| Üzemanyagtartály, tartalom | L | 24 |
|----------------------------|---|----|

Zajszint

| | | |
|---|-------|-----|
| Hangteljesítményszint L(WA), garantált | db(A) | 109 |
| Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív mérésel meghatározva | db(A) | 105 |

FELSZERELTSÉG

KÜLÖNLEGES KIVITEL