

技術資料

HTC 15



系列 HTC | H950

加亮

- > 動機傾翻保護以保護動機
- > 低重心，降低傾覆風
- > 紅外控器，3 個感器，確保視線
- > 易於運輸和維護
- > 多功能性 - 標準的筒度展

技術資料 HTC 15 (H950)

重量		
最大操作重量	kg	1465
輪軸負載, 前/後	kg	732,5/732,5
態線性負載, 前/後	kg/cm	8,9/8,9
機器尺寸		
長度	mm	1826
高度, 載, 最小	mm	1420
軸距	mm	1000
度	mm	820
最大工作度	mm	820
半, 側	mm	1600
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	820/820
輪直, 前/後	mm	550/550
輪厚度, 前/後	mm	10
輪類型, 前方		象
輪類型, 後方		象
柴油引		
製造商		KOHLER
類型		KDW 1003
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		14,8/20,07/3000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		14,8/19,8/3000
排放准		EPA Tier 4
排後理		-
動		
能力, 開/閉振動	%	45/50
振動		
振動頻率, 前方	Hz	42
振動頻率, 後方	Hz	42
振幅, 前方, I/II	mm	1,40/0,70
振幅, 後方, I/II	mm	1,40/0,70
離心力, 前方, I/II	kN	34,2/68,4
離心力, 後方, I/II	kN	34,2/68,4
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	24
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	109
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

設備

選配設備