

Tekniset tiedot

HP 280i



Kumipyöretelät Sarja HP
Kumipyöräjä

H282

KOHOKOHDAT

- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle
- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä
- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen käyttötarkoituksen mukaan

TEKNISET TIEDOT HP 280i (H282)

Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9505
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	9320
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	8265
Työpaino, maks.	kg	27970
Akselikuorma, edessä/takana	kg	4280/5225
Painokuormitus joustava, min./maks.	kg	9505/27970
Ransk. luokitus, min., arvo/luokka		13,1/PLO
Ransk. luokitus maks., arvo/luokka		35,1/P1
Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana	kg	1070/1306
Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana	kg	3506/3070

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	4970
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3000
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2986
Kuorman korkeus, min.	mm	2320
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2166
Maksimaalinen työleveys	mm	2084
Maavara, keskellä	mm	300
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200

Renkaiden mitat

Rengaskoko, edessä/takana		11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1830/1830
Renkaiden määrä edessä/takana		4/4

Dieselmoottori

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		85,0/115,6/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		85,0/113,9/2000
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0-19,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky lisäpainon kanssa / ilman lisäpainoa	%	25/35

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	2
Ohjaus, tyyppi		2-pisteohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	235
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	20
Vesisäiliö, sisältö	L	650
Lisäainesäiliö, sisältö	L	28

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	101
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	99

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Kojelauta, kallistettava | Käyttökonsepti Easy Drive | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Etumaisten pyöräparien tasontasaus | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Taka- ja etuakselijarru | ROPS-ohjaamo, jossa jakamattomat ovet | Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Malli, jossa ASC-luistonestojärjestelmä (Anti Slip Control) | Radio | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Kojelaudan suojus | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Termiset suojalevyt | Lisäainesumutus | Renkaiden täyttöjärjestelmä | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Sulkulaite | Ajoneuvon työkalut