

Technické údaje

HD 14i TT



Tandemové válce Série HD CompactLine

Tandemový válec se dvěma sadami kol

H264

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Jednoduchá přeprava, jednoduché nakládání
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Kompaktní rozměry
- > Vynikající výhled na pneumatiky, stroj a staveniště

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 14i TT (H264)

Hmotnosti

Provozní hmotnost s kabinou	kg	3845
Provozní hmotnost s ROPS	kg	3545
Prázdná hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	3205
Provozní hmotnost max.	kg	4400
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	1680/1865
Franc.klasifikace, hodnota/třída		5,6/PLO
Zatížení kola na pneumatiku, vpředu/vzadu	kg	560/466,25

Rozměry stroje

Celková délka	mm	2965
Celková výška s kabinou	mm	2720
Celková výška s ROPS	mm	2590
Výška nakládání, minim.	mm	1820
Rozvor	mm	1950
Celková šířka	mm	1296
Maximální pracovní šířka	mm	1276
Světlost podvozku, střed	mm	305
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	-/-
Poloměr otáčení vnitřní	mm	2602

Rozměry pneumatik

Velikost pneumatiky, vpředu/vzadu		10.5/80-16
Šířka nad pneumatikami, vpředu/vzadu	mm	1127/1276
Počet pneumatik, vpředu/vzadu		3/4

Vznětový motor

Výrobce		KUBOTA
Typ		V2403-CR-E5B
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		36,8/50,0/2700
Výkon SAE J1995, kW / HP / ot/min		37,4/50,1/2700
Norma výfukových emisí		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatečná úprava spalín		DOC-DPF

Jízdni pohon

Rychlost, plynulá	km/h	0-10,0
Stoupavost	%	40

Řízení

Úhel naklopení +/-	°	8
Řízení, druh		Kloubové řízení

Skrápěcí zařízení

Skrápění vodou, druh		Tlak
----------------------	--	------

Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	73
Vodní nádrž, obsah	L	260
Nádrž na aditivum, obsah	L	18

Úroveň hluku

Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	101
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	99

VYBAVENÍ

Zásuvka 12V | Trojbodový kloubový mechanismus | Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači | Kryt přístrojové desky, uzamykatelný a odolný vůči povětrnostním vlivům | Přístupové úchyty vlevo/vpravo | Hlavní vypínač baterie | Skrápění tlakovou vodou | Stanoviště řidiče s oboustranným nástupem | Hydrostatické řízení | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Závěsné oko vpředu, CompactLine | Balíček osvětlení k provozu na veřejných komunikacích

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Kabina ROPS s topením | ROPS, sklápěcí | Sedadlo řidiče s vyhříváním, černá koženka, komfortní výbava | Sledování zámku pásu | Rádio | Ochranná střeška s plachtou na ROPS | Tepelné zástěry | Automatické zastavení motoru | Houkačka při couvání | Pracovní světlomety | Světelný maják | Víko motoru se zvukovou izolací | Víko nádrže na vodu, uzamykatelné | Vypouštěcí kohout vody | spojka přívěsu | Palubní nářadí