

技术数据

# HX 90i VV



双钢轮压路机 系列 HX  
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H299

## 亮点

- > 压实参数设置合理，确保了高压实质量。
- > 智能水洒系统。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > Digital ready

## 技术数据 HX 90i VV (H299)

| 重量                       |       |                         |
|--------------------------|-------|-------------------------|
| 包括驾驶室在内的工作重量             | kg    | 9315                    |
| 空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS     | kg    | 8220                    |
| 最大工作重量                   | kg    | 11930                   |
| 轴载荷, 前/后                 | kg    | 4270/4595               |
| 工作重量下的最大轴载荷, 前/后         | kg    | 4290/7640               |
| 静态线性载荷, 前部/后部            | kg/cm | 28,08/27,34             |
| 法国分级, 数值/等级              |       | 22,7/VT1                |
| 机械设备尺寸                   |       |                         |
| 总长度                      | mm    | 4448                    |
| 总高度, 含驾驶室                | mm    | 2965                    |
| 装载高度, 最小                 | mm    | 2170                    |
| 轴距                       | mm    | 3250                    |
| 总宽度, 含驾驶室                | mm    | 1860                    |
| 最大作业宽度                   | mm    | 3050                    |
| 离地间隙, 中间                 | mm    | 300                     |
| 可施工路沿石高度, 左侧/右侧          | mm    | 655/655                 |
| 转向圆半径, 内侧                | mm    | 3000                    |
| 钢轮尺寸                     |       |                         |
| 钢轮宽度, 前/后                | mm    | 1680/1680               |
| 钢轮直径, 前轮/后轮              | mm    | 1200/1200               |
| 钢轮厚度, 前部/后部              | mm    | 17/17                   |
| 钢轮类型, 前部                 |       | 光面/不分段                  |
| 钢轮类型, 后部                 |       | 光面/不分段                  |
| 轮迹偏移, 左侧/右侧              | mm    | 1370                    |
| 柴油发动机                    |       |                         |
| 制造商                      |       | DEUTZ                   |
| 型号                       |       | TCD 3.6 L4              |
| 气缸, 数量                   |       | 4                       |
| 功率, ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 74,4/101,2/2200         |
| 功率, SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 74,4/99,7/2200          |
| 废气排放标准                   |       | 欧盟 Stage V / EPA Tier 4 |
| 废气再处理                    |       | DOC-DPF-SCR             |
| 牵引驱动机构                   |       |                         |
| 速度, 无级                   | km/h  | 0 - 10,6                |
| 调节, 无级                   |       | HAMMTRONIC              |
| 爬坡能力, 带/不带振动             | %     | 43/48                   |
| 振动                       |       |                         |
| 振动频率, 前部, I/II           | Hz    | 42/50                   |
| 振动频率, 后部, I/II           | Hz    | 42/50                   |
| 振幅, 前部, I/II             | mm    | 0,68/0,44               |
| 振幅, 后部, I/II             | mm    | 0,68/0,44               |
| 离心力, 前部, I/II            | kN    | 84,13/77,77             |
| 离心力, 后部, I/II            | kN    | 84,13/77,77             |
| 转向系统                     |       |                         |
| 摆动角 +/-                  | °     | 4                       |
| 转向系统, 类型                 |       | 全轮, 模拟                  |
| 洒水设备                     |       |                         |
| 洒水系统, 类型                 |       | 压力                      |
| 水箱容量/加注量                 |       |                         |
| 燃油箱, 容量                  | L     | 160                     |
| AdBlue/DEF 箱, 容量         | L     | 20                      |
| 水箱, 容量                   | L     | 810                     |
| 声级                       |       |                         |
| 声功率级 L(WA), 保证值          | db(A) | 106                     |
| 声功率级 L(WA), 代表性测量        | db(A) | 105                     |

## 装备

2 水泵 | 刮板可折叠 | Easy Drive 操作方案 | ECO 模式 | 饮料架 | 前部和后部驾驶室底部车窗 | 水过滤系统 (3 重) | 中央排水口 | 摄像系统 | 工作大灯

## 特殊装备

暖风和空调 | 安全带锁监控 | 行车记录仪 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | | Smart Compact | 气象站 | | 仪表板盖 | 切边/压边装置 | 撒砂器 | HAMM 压实度计 (HCM) | 发动机自动停止装置 | HAMM 温度计 (HTM) | 倒车警报 | JDLINK | 轮毂照明 | 钢轮照明 | Coming Home 功能