

Tekniske data

# HD 12e VT



## Tandemtromler Serie HD CompactLine

Tandemtromle med vibrationstromle og hjulsæt

H289

### HIGHLIGHTS

- > Elektrisk drift uden at gå på kompromis med køre- og komprimeringsevnen
- > Lokalt emissionsfri, med lav støjgenerering
- > Høj effektivitet takket være elmotorer til vibration/oscillation
- > Genopretning for forlænget driftstid
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

## TEKNISKE DATA HD 12e VT (H289)

Vægte		
Driftsvægt med ROPS	kg	2670
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	2435
Driftsvægt maks.	kg	3110
Akseltryk, forrest/bagest	kg	1375/1295
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	1570/1540
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	11,47
Fran. klassificering, værdi/klasse		11,5/PV2
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	323,75
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	2530
Samlet højde med ROPS	mm	2475
Højde læsning, minim.	mm	1752
Akselafstand	mm	1700
Samlet bredde	mm	1310
Maks. arbejdsbredde	mm	1220
Frihøjde, midt	mm	280
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	570/570
Sporkredsradius, indvendig	mm	2370
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	1200
Tromlediameter, forrest	mm	720
Tromletykkelse, forrest	mm	15
Tromletype, forrest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	0/50
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		9,5/65-15
Bredde over dæk, bagest	mm	1140
Antal dæk, bagest		4
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 9,6
Stigningsevne med/uden vibration	%	40/44
Batteri		
Nominal spænding	V	48
Batteri, type		Litium ion NMC
Kapacitet	kWh	23,4
Stiktype 230V / 400V		CEE 7/4 (Schuko type F); CEE 16A
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	65/51
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,5/0,5
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	41/25
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	8
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Vandtank, indhold	L	180
Additivtank, indhold	L	18
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	104
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	99

## UDSTYR

12-V-stikdåse + USB | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrætcover, aflåseligt og vejrbestandigt | Trykvandoverrisling | Førerplads med opstigning i to sider | Joystick, venstre og højre | Sporforskydning, mekanisk | Ophængsøjler forrest, Compact-Line | Vibrationsautomatik | Vandfiltrering (3-delt) | Central løftebøjle | Central vandaftapning

## SPECIALUDSTYR

ROPS, sammenklappelig | Sikkerhedsseleovervågning | Tag | Kantryk- og skærearparat | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Tromlekantbelysning