

Tehnički podaci

HD 10e VT



Tandemski valjci Serija HD CompactLine

Tandemski valjak sa vibrirajućim omotačem i osovinskim sklopom

H289

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Električni rad, bez kompromisa u snazi za vožnju i sabijanje
- > Nula lokalnih emisija, sa niskom bukom
- > Visoka efikasnost električnih motora za vibraciju/oscilaciju
- > Rekuperacija za produženi vek trajanja
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

TEHNIČKI PODACI HD 10e VT (H289)

Težine

Radna težina sa ROPS-om	kg	2535
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	2300
Radna težina maks.	kg	2970
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	1305/1230
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	1500/1470
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	13,04
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		13,1/PV2
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	307,5

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	2530
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2475
Visina tovara, min.	mm	1752
Međuosovinsko rastojanje	mm	1700
Ukupna širina	mm	1110
Maksimalna radna širina	mm	1050
Rastojanje od tla, sredina	mm	280
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	570/570
Radius kružnog traga, unutr.	mm	2470

Dimenzije omotača

Širina omotača, napred	mm	1000
Prečnik omotača, napred	mm	720
Debljina omotača, napred	mm	15
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	0/50

Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika, nazad		205/60-R15
Širina preko pneumatika, nazad	mm	1000
Broj pneumatika, nazad		4

Pogon za kretanje

Brzina, kontinualno	km/h	0 - 9,6
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	41/46

Akumulator

Nominalni napon	V	48
Baterija, tip		Litijum-jonski NMC
Kapacitet	kWh	23,4
Tip utikača 230 V / 400 V		CEE 7/4 (šuko tip F); CEE 16A

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	65/51
Amplituda, napred, I/II	mm	0,51/0,53
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	36/22

Upravljač

Ugao oscilovanja +/-	°	8
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
------------------------	--	----------

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za vodu, sadržaj	L	180
Rezervoar za aditiv, sadržaj	L	18

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	104
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	99

OPREMA

| Zglobno klatno sa 3 tačke | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Poklopac instrument table sa bravom i otporan na vremenske prilike | Polivanje vodom pod pritiskom | Platforma vozača sa obostranim usponom | Upravljačka poluga, levo i desno | Odstupanje traga, mehaničko | Ušica za zakačinjanje, napred, Compact-Line | Vibrirajuća automatika | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni nosač za podizanje | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

ROPS, sklopiv | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Zaštitni krov | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |