

Teknik bilgiler

HD+ 140i VO



Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H304

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HD+ 140i VO (H304)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	13120
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	12890
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	11805
Çalışma ağırlığı maks.	kg	14140
Aks yükü, ön/arka	kg	6475/6645
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	30,26/31,05
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		28,23/VT2

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5300
Kabinli toplam yükseklik	mm	2980
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3030
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2140
Aks mesafesi	mm	3900
Kabinli toplam genişlik	mm	2260
Maksimum çalışma genişliği	mm	2310
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	900/900
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6200

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	2140/2140
Tambur çapı, ön/arka	mm	1400/1400
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	19/19
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 4.1 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-10,5
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	37/41

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	40/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,90/0,35
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	160/95

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	170,48
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36
Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,10

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
----------------------	---	----

Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	260
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20
Su tankı, kapasite	L	1145

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	109
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	107

DONANIM

12 V priz | 2 büyük dış dikiz aynası | Katlanır sıyırıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Hız seçimi | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | İzden sapma, hidrolik | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Konforlu inişli direksiyon kolunu ve eğilebilir gösterge paneli | Takograf | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, asfalt yapımı | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Smart Compact | Hava durumu istasyonu | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Kamera sistemi | JDLINK | Çalışma farları | Bant kenar aydınlatması | Coming Home fonksiyonu