

Tekniset tiedot

# HD 14i VT



**Tandemjyrät Sarja HD CompactLine**

Tandemjyrä tärvalssin ja pyöräsarjan kanssa

**H285**

## **KOHOKOHDAT**

- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Kompaktit mitat
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava

## TEKNISET TIEDOT HD 14i VT (H285)

## Painot

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	4300
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	4050
Tyhjä paino ilman ohjaamo, ilman ROPS:ia	kg	3730
Työpaino, maks.	kg	5250
Akselikuorma, edessä/takana	kg	2255/1795
Staattinen linjakuorma, edessä	kg/cm	16,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		10,6/VT0
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	448,8

## Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2965
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2720
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2590
Kuorman korkeus, min.	mm	1820
Kokonaispituus ohjaamon kanssa	mm	2977
Akseliväli	mm	1950
Akseliväli, ohjaamalla	mm	1960
Kokonaisleveys	mm	1506
Maksimaalinen työleveys	mm	1380
Maavara, keskellä	mm	305
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	720/720
Raideympyrän säde, sisä	mm	2650

## Valssien mitat

Valssin leveys, edessä	mm	1380
Valssin halkaisija, edessä	mm	898
Valssin vahvuus, edessä	mm	16
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

## Renkaiden mitat

Rengaskoko, takana		10.5/80-16
Renkaiden leveys, takana	mm	1276
Renkaiden määrä takana		4

## Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		V2403-CR-E5B
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		36,8/50,0/2700
Teho SAE J1995, kW/hv/rpm		37,4/50,1/2700
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF

## Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,0
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

## Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	60/51
---------------------------	----	-------

## Tärinä

Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,51/0,31
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	64/39

## Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

## Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

## Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	73
Vesisäiliö, sisältö	L	285
Lisäainesäiliö, sisältö	L	18

## Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	103

## VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritahtonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Kiilahihnan suojus | Mekaaninen akun päävirtakytkin | Raidesiirtymä, mekaaninen | Tärytysautomaattikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskeinen vedenpoisto | Vetosilmukka edessä CompactLine

## ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys | ROPS, käännettävä | Vyölukon valvonta | Radio | Suojakatos | Reunanpuristus- ja leikkulaite | Soranlevitin | Termiset suojalevyt | HCQ-tiivistysmittari | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä, rajapinta | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Akun päävirtakytkin | Konepelti äänieristyksellä | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut | Valssien reunavalaistus