

技術資料

HD 10C VT



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H263

加亮

- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 空側 側輪基座
- > 緊湊型規格
- > 運輸和載
- > 操作簡、直並且不受語言影響

技術資料 HD 10C VT (H263)

重量

含 ROPS 的操作重量	kg	1640
最大操作重量	kg	1740
態線性負載, 前方	kg/cm	8,1
法分類, 資料/等級		8,1/PV1

機器尺寸

長度	mm	2309
含 ROPS 的高度	mm	2210
高度, 載, 最小	mm	1580
軸距	mm	1560
度	mm	1070
最大工作度	mm	1000
半, 側	mm	2130

輪尺寸

輪度, 前方	mm	1000
輪直, 前方	mm	620
輪厚度, 前方	mm	12
輪類型, 前方		光面/整式

車輪尺寸

輪胎大小, 後方		205/60-R15
含輪胎的度, 後方	mm	1000
輪胎, 後方		4

柴油引

製造商		久保田
類型		D1105-E4B
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		-

動

速度, 無限動	km/h	0 - 11,0
能力, 開/閉振動	%	30/40

振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	61/48
振幅, 前方, I/II	mm	0,38/0,38
離心力, 前方, I/II	kN	17/11

向

動角度 +/-	°	8
向, 類型		接式向

噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	33
水箱, 容量	L	70
添加槽, 容量	L	9

音量

功率 L(WA), 標	db(A)	105
功率 L(WA), 測量	db(A)	100

設備

12 伏座 | 3 接機構 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 清面 | 有開間隔的水噴淋系統 | V型皮保護 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央吊架

選配設備

折式塑料板 | 左附加行走操 | 遮板 | 動機自動閉功能 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 電瓶主開 | 動機隔音置 | 排水閥 |