

Tehnilised andmed

# HD+ 80i VV-S



**Tandemrullid Seeria HD+**  
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H302

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Digital ready

## TEHNILISED ANDMED HD+ 80i VV-S (H302)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	8095
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7915
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	7200
Töökaal, max	kg	10700
Teljekoormus, ees/taga	kg	4080/4015
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	24,27/23,89
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		17,54/VT0
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4480
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2970
Laadimiskõrgus, min	mm	2080
Teljevahe	mm	3340
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1815
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	750/750
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4140
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/17
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Valtsi liik, taga		sile/poolitatud
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	135
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 10,2
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	38/42
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,55/0,40
Amplituud, taga, I/II	mm	0,55/0,40
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	65/65
Vibratsioon		
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	65/65
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	120
Veepaak, sisu	L	700
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105
VARUSTUS		
Kallutatav armatuurlaud   Survevee pihustussüsteem   ECO-režiim   Kiiruse eelvalik   Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga   Hüdrauliline rööpme nihe   Vee filtreerimine (3-kordne)   Keskne vee väljalaskekraan		
ERIVARUSTUS		
Küte ja kliimaseade   Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauega   Tahhograaf   Smart Doci Bluetoothi-liides   Smart Compact   Kaitsekatus   Servasurve- ja löikeseade   HAMM Compaction Meter (HCM)   HAMM Temperature Meter (HTM)   töötuled   vilkur		