

技術資料

# HD+ 110i VT



鋼輪路機 系列 HD+  
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H303

## 加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > 座椅調節置可移動旋
- > Digital ready

## 技術資料 HD+ 110i VT (H303)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	9630
含 ROPS 的操作重量	kg	9450
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	8640
最大操作重量	kg	12330
輪軸負載, 前/後	kg	5285/4345
態線性負載, 前方	kg/cm	31,46
法分類, 資料/等級		22,9/VX0; 10,9/PLO
個輪胎的負載, 後方	kg	1086,25
機器尺寸		
長度	mm	4900
含駕駛室的高度	mm	3010
含 ROPS 的高度	mm	3060
高度, 載, 最小	mm	2226
軸距	mm	3700
含駕駛室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1820
離地間隙, 中央	mm	340
左側/右側貼高度	mm	800/800
半, 側	mm	6050
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1200
輪厚度, 前方	mm	22
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1620
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 9,8
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	43/48
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,90/0,50
離心力, 前方, I/II	kN	120/100
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	173
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	760
添加槽, 容量	L	22
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	107
功率 L(WA), 測量	db(A)	

## 設備

可折式板 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 側可登車的操作台 | 速度預選 | 振動解操作台 | 液式前後軸偏移 | 水 (3 倍) | 中央排水 | 向柱可傾式儀盤

## 選配設備

冷暖空調 | 行車記憶 | | | 切/置 | | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 影系統 | | 照明燈 | | 回家模式照明