

Të dhënat teknike

HD+ 90i VV-HF



Rula dysh Seria HD+

Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H303

PIKAT KRYESORE

- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Njësia e komandimit të ndenjësës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 90i VV-HF (H303)

Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	9460
Pesha e punës me ROPS	kg	9280
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	8470
Pesha maks. e punës	kg	12110
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	4785/4675
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	28,48/27,83
Klasifikimi franc., vlera/klasa		19,52/VT0

Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	4900
Lartësia totale me kabinë	mm	2980
Lartësia totale me ROPS	mm	3030
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2150
Distanca ndërmjet akseve	mm	3700
Gjerësia totale me kabinë	mm	1800
Gjerësia maksimale e punës	mm	1850
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	340
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	800/800
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	6050

Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1680/1680
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/17
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	170

Motor me naftë

Prodhuesi		DEUTZ
Tipi		TCD 3.6 L4
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF-SCR

Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 10,4
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	41/46

Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	45/67
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	45/67

Dridhje

Amplituda, përpara, I/II	mm	0,50/0,30
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,50/0,30
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	70/85
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	70/85

Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum

Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	173
Rezervuari AdBlue/DEF, përmbajtja	L	20
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	760

Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	

KONFIGURIMI

Fshirëset e palosshme | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Parazgjedhje e shpejtësisë | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurmë, hidraulike | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror | Grup timoni me kruskot të lëvizshëm

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | | Smart Compact | Stacioni i motit | | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem kamerash | | Projektore pune | | Funkcion Coming Home