

Tehnilised andmed

HD+ 120i VV



Tandemrullid Seeria HD+
Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H304

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HD+ 120i VV (H304)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	12580
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	12330
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	11265
Töökaal, max	kg	13610
Teljekoormus, ees/taga	kg	6300/6280
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	31,82/31,72
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		30,47/VT2

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	5300
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2980
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3030
Laadimiskõrgus, min	mm	2140
Teljevahe	mm	3900
Kogulaius kabiiniga	mm	2145
Maksimaalne töölaius	mm	2150
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	900/900
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6280

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees/taga	mm	1980/1980
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1400/1400
Valtsi paksus, ees/taga	mm	19/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 4.1 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		115,0/156,4/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		115,0/154,1/2300
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0-10,5
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	39/43

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	40/50
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	40/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,95/0,35
Amplituud, taga, I/II	mm	0,95/0,35
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	160/95

Vibratsioon

Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	160/95
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	260
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	20
Veepaak, sisu	L	1145
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	109
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	107

VARUSTUS

Klapitav kaabits | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Küte ja kliimaseade | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Compact | Ilmajaam | Servasurve- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kaamerasüsteem | töötuled | Valtsi serva valgustus | Coming Home funktsioon