

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 120i V-VIO



Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjons- og VIO-trommel

H304

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Komprimeringsystemet VIO – vibrasjon eller oscillasjon
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 120i V-VIO (H304)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	12910
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	12680
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	11595
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	13940
Aksellast, foran/bak	kg	6300/6610
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	31,82/33,38
Fransk klassifisering, verdi/klasse		30,47/VT2; 18,88/VT0

Mål maskin		
Totallengde	mm	5300
Totalhøyde med hytte	mm	2980
Høyde totalt med ROPS	mm	3030
Høyde lasting, min.	mm	2140
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2145
Maksimal arbeidsbredde	mm	2150
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	900/900
Svingradius, indre	mm	6280

Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1980/1980
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		115,0/156,4/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		115,0/154,1/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR

Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-10,5
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	37/41

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	40/50
Vibrasjonsfrekvens, bak	Hz	50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,95/0,35
Amplitude, bak	mm	0,35
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	160/95
Sentrifugalkraft, bak	kN	110

Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, bak	kN	184
Oscillasjonsfrekvens, bak	Hz	36
Tangentiell amplitude, bak	mm	1,08

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

OVERRISLINGSANLEGG		
Vannoverrisling, type		Trykk

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	1145

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	109
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	108

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Trykkvannsoverrisling | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | | Smart Compact | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kameranlegg | JDLINK | Arbeidslys | Trommelkantbelysning | Coming Home-funksjon