

AB 200 Ausziehbohle



Die Ausziehbohle AB 200 sorgt bei unseren Kleinfertigern für höchste Präzision und hohe Vorverdichtungswerte. Es gibt sie in zwei Verdichtungsvarianten. So ist die AB 200 V mit Vibration speziell für den Einsatz mit dem SUPER 700 konzipiert, die AB 200 TV mit Tamper und Vibration ist auf den SUPER 800 abgestimmt.

Beide Versionen haben eine Grundbreite von 1,1 m und sind hydraulisch auf eine Breite von 2 m ausfahrbar. Mit Hilfe von Verbreiterungsteilen können die AB 200 V und TV auf eine maximale Einbaubreite von 3,2 m erweitert werden.

Spezifikationen AB 200

► Verdichtungsvarianten V, TV ► Max. Einbaubreite 3,2 m

Einbaubreiten	0,5 m bis 3,2 m
Grundbreite	1,1 m
hydraulisch verstellbar bis	2,0 m
Verbreiterungen	35 cm bis 2,7 m (AB 200 V/TV) 60 cm bis 3,2 m (AB 200 V/TV)
Verschmälerungssystem	
variabel verstellbar	0,5 m bis 1,1 m
Dachprofilverstellung	
mechanisch	-2 % bis +4 %

Verdichtungsaggregate	
Varianten	V, TV
Vibration (V)	Unwuchtvibration bis 50 Hz
Tamper (T)	Drehzahl bis 1800 U/min
	Hub: 4 mm
Heizung	Glättbleche und Tamperleisten über elektrische Heizstäbe beheizt
Transportmaße (Grundbohle)	
Breite	1,1 m (ohne Seitenschild)
Tiefe	0,7 m
Gewichte	600 kg (AB 200 V) 720 kg (AB 200 TV)

Legende: T = mit Tamper
V = mit Vibration

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.