

# AB 200 Table extensible



Combinée à nos petits finisseurs, la table extensible AB 200 fournit une précision maximum alliée à des résultats de pré-compaction élevés. Elle est disponible en deux variantes de compactage. La table AB 200 V est équipée d'un vibreur pour travailler avec le SUPER 700, alors que la table AB 200 TV avec dameur et vibreur équipe le SUPER 800.

Les deux variantes ont une largeur de base de 1,1 m et peuvent être élargies à une largeur de 2 m par commande hydraulique. Équipées de rallonges, les tables AB 200 V et TV peuvent être encore élargies, pour atteindre une largeur de pose maximum de 3,2 m.

## Spécifications AB 200

► Variantes de compactage V, TV ► Largeur de pose maximale 3,2 m

Largeurs de pose	0,5 m à 3,2 m
Largeur de base	1,1 m
Réglage hydraulique	jusqu'à 2,0 m
<b>Grandes largeurs</b>	
Rallonges	35 cm pour 2,7 m (AB 200 V / TV) 60 cm pour 3,2 m (AB 200 V / TV)
<b>Système de réduction</b>	
Réglable en continu	0,5 m à 1,1 m
<b>Réglage de profils à deux dévers</b>	
Mécanique	jusqu'à +4 % et -2 %

<b>Groupes de compactage</b>	
Variantes	V, TV
Vibreur (V)	vibreur à balourd jusqu'à 50 Hz
Dameur (T)	régime jusqu'à 1.800 tr/min course 4 mm
<b>Chauffe</b>	
	tôles lisseuses et lames de dameur : électrique, par résistances de chauffage
<b>Dimensions de transport (table de base)</b>	
Largeur	1,1 m (sans porte latérale)
Profondeur	0,7 m
Poids	600 kg (AB 200 V) 720 kg (AB 200 TV)

Légende : T = avec dameur  
V = avec vibreur

Sous réserve de modifications techniques.