

# AB 340 Table extensible



La table extensible AB 340 est la table de pose parfaite pour les finisseurs compacts des séries SUPER 1100 et SUPER 1300. Avec sa largeur de base de 1,8 m et une largeur de pose maximum de 5,0 m, cette table présente les dimensions idéales pour la construction de combinaisons trottoirs / pistes cyclables, de chemins agricoles ou de petites routes et places. La table AB 340 est disponible dans les versions de compactage V (avec vibreur) et TV (dameur et vibreur).

Sur les deux versions, les groupes de compactage sont installés sur l'ensemble de la largeur de la table, y compris les rallonges. Autre caractéristique de VÖGELE : la table AB 340 est équipée d'une chauffe électrique puissante. Le système de chauffe moderne amène la table rapidement et de façon homogène à température de service, et garantit une surface uniforme du revêtement.

## Spécifications AB 340

► Variantes de compactage V, TV ► Largeur de pose maximale 5,0 m

<b>Largeurs de pose</b>	0,75 m à 4,2 m (AB 340 V) 0,75 m à 5,0 m (AB 340 TV)
Largeur de base	1,80 m
Réglage hydraulique	jusqu'à 3,40 m
<b>Grandes largeurs</b>	
Rallonges	25 cm pour 3,9 m (AB 340 TV) 40 cm pour 4,2 m (AB 340 V/TV) 55 cm pour 4,5 m (AB 340 TV) 80 cm pour 5,0 m (AB 340 TV)
<b>Réduction de la largeur</b>	
Sabots de réduction	52,5 cm
<b>Réglage de profils à deux dévers</b>	
Mécanique	jusqu'à +4,5 % et -2,5 % profils en M, en W ou paraboliques

<b>Groupes de compactage</b>	
Variantes	V, TV
Vibreux (V)	vibreux à balourd jusqu'à 50 Hz
Dameur (T)	régime jusqu'à 1.700 tr/min course 4 mm
<b>Chauffe</b>	tôles lisseuses et lames de dameur : électrique, par résistances de chauffage
<b>Dimensions de transport (table de base)</b>	
Largeur	1,80 m
Profondeur	1,10 m
Poids	1,30 t (AB 340 V) 1,40 t (AB 340 TV)

Légende : T = avec dameur  
V = avec vibreur

Sous réserve de modifications techniques.