

AB 340 Banco estensibile



L'AB 340 è il banco perfetto per le finitrici compatte delle classi SUPER 1100 e SUPER 1300. Con una larghezza base di 1,8 m e una larghezza massima di stesa di 5,0 m presenta le misure ideali per la pavimentazione di piste ciclopedonali, di strade rurali o di strade e piazze minori. L'AB 340 è disponibile nelle varianti di compattazione V (con vibrazione) e TV (con tamper e vibrazione). In entrambe le versioni i gruppi di compattazione

sono installati su tutta la larghezza del banco, compresi gli elementi di allargamento.

L'AB 340 è dotato di un riscaldamento elettrico efficiente, un altro accorgimento tipico dei banchi VÖGELE.

Il moderno sistema di riscaldamento porta il banco alla temperatura d'esercizio in modo rapido e omogeneo, garantendo una chiusura uniforme del manto.

Specificazione AB 340

► Varianti di compattazione V, TV ► Larghezza max. di stesa 5,0 m

Larghezze di stesa	0,75 m a 4,2 m (AB 340 V) 0,75 m a 5,0 m (AB 340 TV)
Larghezza base	1,8 m
Variabile idraulicamente fino a	3,4 m
Ampliamento	
Elementi di allargamento rigidi	25 cm per 3,9 m (AB 340 TV) 40 cm per 4,2 m (AB 340 V/TV) 55 cm per 4,5 m (AB 340 TV) 80 cm per 5,0 m (AB 340 TV)
Riduzioni	
Riduzioni	52,5 cm
Regolazione della monta centrale	
Meccanica	-2,5 % a +4,5 % sono realizzabili profili a M, a W o parabolici

Gruppi di compattazione	
Varianti	V, TV
Vibrazione (V)	vibratore a masse eccentriche fino a 50 Hz
Tamper (T)	velocità fino a 1700 giri/min corsa di 4 mm
Riscaldamento	
	piastre rasatrici e lame tamper riscaldate mediante resistenze elettriche
Misure e pesi (banco base)	
Larghezza	1,80 m
Profondità	1,10 m
Pesi	1,30 t (AB 340 V) 1,40 t (AB 340 TV)

Legenda: T = con tamper
V = con vibrazione

Con riserva di modifiche tecniche.