

SB 250 Table fixe



La table SB 250 peut se combiner avec un grand nombre de finisseurs de routes VÖGELE de la gamme des 2,5 m. Grâce à la conception particulièrement robuste des tables fixes, les SUPER 1800-2, SUPER 1900-2 et SUPER 2100-2 sont des finisseurs parfaitement adaptés à la pose sur une grande largeur.

D'une largeur de base de 2,5 m, la table SB 250 s'élargit par ajout de rallonges fixes ainsi que par rallonges extensibles pour atteindre une largeur de pose maximale de 13 m.

Spécifications SB 250

- Variantes de compactage TV, TP1, TP2, TVP2 ► Largeur de pose maximale 13,0 m

Largeurs de pose	1,5 m à 13,0 m (en fonction du type de finisseur)
Largeur de base	2,5 m
Grandes largeurs	
Rallonges	25 cm
	50 cm
	100 cm
	150 cm
Rallonges extensibles	75 cm
Réduction de la largeur	
Sabots de réduction	25 cm
	50 cm
Réglage de profils à deux dévers	
Mécanique	jusqu'à +3 % et -2 %
Groupes de compactage	
Variantes	TV, TP1, TP2, TVP2

Vibreux (V)	vibreux à balourd jusqu'à 60 Hz
Dameur (T)	régime jusqu'à 1.750 tr/min course réglable 2, 4 et 7 mm
Lames de pression (P)	entraînement par impulsions hydraulique fréquence d'impulsion 68 Hz pression d'huile hydraulique jusqu'à 120 bar
Chauffe	tôles lisseuses, lames de dameur et lames de pression : électrique, par résistances de chauffage
Dimensions de transport (table de base)	
Largeur	2,50 m
Profondeur	1,14 m
Poids	1,65 t (SB 250 TV) 1,88 t (SB 250 TP1) 2,02 t (SB 250 TP2) 2,10 t (SB 250 TVP2)

Légende : T = avec dameur P1 = avec 1 lame de pression
V = avec vibreur P2 = avec 2 lames de pression

Sous réserve de modifications techniques.