

SB 250 Banco rigido



Il banco SB 250 è abbinabile a molte finitrici stradali VÖGELE della classe 2,5 m. La particolare stabilità dei banchi rigidi rende le finitrici modello SUPER 1800-2, SUPER 1900-2 e SUPER 2100-2 ideali per gli interventi in cui sono richieste grandi larghezze operative.

Il banco SB 250 ha una larghezza base di 2,5 m e può essere esteso sia con elementi di allargamento rigidi che con estensioni idrauliche fino a una larghezza massima di stesa di 13 m.

Specificazione SB 250

► Varianti di compattazione TV, TP1, TP2, TVP2 ► Larghezza max. di stesa 13,0 m

Larghezze di stesa	1,5 m a 13,0 m (in funzione del modello di finitrice)
Larghezza base	2,5 m
Ampliamento	
Elementi di allargamento rigidi	25 cm 50 cm 100 cm 150 cm
Estensioni idrauliche	75 cm
Riduzioni	
Riduzioni	25 cm 50 cm
Regolazione della monta centrale	
Meccanica	-2 % a +3 %
Gruppi di compattazione	
Varianti	TV, TP1, TP2, TVP2

Vibrazione (V)	vibratore a masse eccentriche fino a 60 Hz
Tamper (T)	velocità fino a 1750 giri/min corsa regolabile a 2, 4 e 7 mm
Barre di compattazione (P)	azionamento a impulsi idraulici frequenza degli impulsi 68 Hz pressione dell'olio idraulico fino a 120 bar
Riscaldamento	piastre rasatrici, lame tamper e barre di compattazione riscaldate mediante resistenze elettriche
Misure e pesi (banco base)	
Larghezza	2,5 m
Profondità	1,14 m
Pesi	1,65 t (SB 250 TV) 1,88 t (SB 250 TP1) 2,02 t (SB 250 TP2) 2,10 t (SB 250 TVP2)

Legenda: T = con tamper V = con vibrazione P1 = con una barra di compattazione P2 = con due barre di compattazione

Con riserva di modifiche tecniche.