

# SB 300-2 Table fixe



Conçue pour le SUPER 3000-2, cette table fixe couvre un énorme éventail d'applications allant de 3 m en largeur de base jusqu'à 16 m. Cette table est donc prédestinée à la pose sans joints au profil exact. Elle se prête parfaitement aux grands chantiers tels que la construction neuve ou la réfection d'autoroutes.

La table de base peut être élargie à l'aide de rallonges fixes de différentes longueurs ou encore de rallonges extensibles. Comme toutes les tables de la génération « tiret 2 », elle est équipée d'une chauffe électrique particulièrement efficace et d'un système innovant de surveillance de la chauffe.

## Spécifications SB 300-2

- ▶ Variantes de compactage TV, TP1, TP2, TVP2
- ▶ Largeur de pose maximale 16,0 m

<b>Largeurs de pose</b>	2,0 m à 16,0 m
Largeur de base	3,0 m
<b>Grandes largeurs</b>	
Rallonges	25 cm
	50 cm
	100 cm
	150 cm
Rallonges extensibles	75 cm
<b>Réduction de la largeur</b>	
Sabots de réduction	25 cm
	50 cm
<b>Réglage de profils à deux dévers</b>	
Mécanique	jusqu'à +3 % et -2 %
<b>Groupes de compactage</b>	
Variantes	TV, TP1, TP2, TVP2

<b>Vibreux (V)</b>	vibreux à balourd jusqu'à 60 Hz
<b>Dameur (T)</b>	régime jusqu'à 1.750 tr/min course réglable 2, 4 et 7 mm
<b>Lames de pression (P)</b>	entraînement par impulsions hydrauliques fréquence d'impulsion 68 Hz pression d'huile hydraulique jusqu'à 120 bar
<b>Chauffe</b>	tôles lisseuses, lames de dameur et lames de pression : électrique, par résistances de chauffage
<b>Dimensions de transport (table de base)</b>	
Largeur	3,0 m
Profondeur	1,14 m
Poids	2,40 t (SB 300-2 TV) 2,50 t (SB 300-2 TP1) 2,65 t (SB 300-2 TP2) 2,75 t (SB 300-2 TVP2)

**Légende :** T = avec dameur P1 = avec 1 lame de pression  
V = avec vibreur P2 = avec 2 lames de pression

Sous réserve de modifications techniques.