

Tekniset tiedot

HD 12 VV



Tandemjyrät Sarja HD CompactLine

Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

H230

KOHOKOHDAT

- > Helppo kuljetus, helppo kuormaus
- > Kompaktit mitat
- > Erinomainen näkyvyys valssinreunaan, koneeseen ja työmaaympäristöön
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HD 12 VV (H230)

Painot

Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	2695
Työpaino, maks.	kg	3410
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	11,1/11,3
Ransk. luokitus, arvo/luokka		11,3/PV3

Koneen mitat

Kokonaispituus	mm	2530
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2475
Kuorman korkeus, min.	mm	1752
Akseliväli	mm	1700
Kokonaisleveys	mm	1310
Maksimaalinen työleveys	mm	1250
Maavara, keskellä	mm	280
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	570/570
Raideympyrän säde, sisä	mm	2370

Valssien mitat

Valssin leveys, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	720/720
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	15/15
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	0/50

Dieselmoottori

Valmistaja		KUBOTA
Tyyppi		D1703-M-DI-E4B
Sylinterit, lukumäärä		3
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		18,2/24,8/2200
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		-

Ajovoimansiirto

Nopeus, portaaton	km/h	10,2
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	30/40

Tärinä

Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	65/51
Tärytaajuus, takana, I/II	Hz	65/51
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitudi, takana, I/II	mm	0,45/0,45
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	38/23
Keskipakovoima, takana, I/II	kN	38/23

Ohjaus

Heilahtelukulma +/-	°	8
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Valelulaitteisto

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Polttoainesäiliö, sisältö	L	42
---------------------------	---	----

Säiliön tilavuus / täyttömäärä

Vesisäiliö, sisältö	L	180
---------------------	---	-----

Melutaso

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näytöt, merkivalot ja kytkimet | Kojelaudan suojus suljettava ja säänkestävä | Paineveden suihkutusjärjestelmä | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Ajovipu, vasen ja oikea | Mekaaninen akun päävirtakytkin | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, mekaaninen | Tärytysautomaattikka | Vesisuodatus (3-kert.) | Keskitetty nostosanka | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin, käännettävä | ROPS, käännettävä | Suojakatoksen suojapeite | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Akun virtakytkin, vajjerikäyttöinen | Kiilahihnan suojus