

Tehnilised andmed

HD 10C VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H263

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärase vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > vaba külg - ühepoolne lindi riputus

TEHNILISED ANDMED HD 10C VV (H263)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	1680
Töökaal, max	kg	1780
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	8,2/8,7
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		8,7/PV2

Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2295
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2210
Laadimiskõrgus, min	mm	1580
Teljevahe	mm	1560
Kogulaius	mm	1134
Maksimaalne töölaius	mm	1070
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2130

Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1000/1000
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	620/620
Valtsi paksus, ees/taga	mm	12/12
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata

Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		D1105-E4B
Silindrid, kogus		3
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		16,1/21,9/2600
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		16,1/21,6/2600
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasiklass EL		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		-

Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40

Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	61/48
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	61/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,38/0,38
Amplituud, taga, I/II	mm	0,38/0,38
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	17/11
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	17/11

Rool		
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine

Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	33

Paagi sisu/täitekogus		
Veepaak, sisu	L	70
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	100

VARUSTUS

12 V pistikupespa | 3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Clear Side | Survevee pihustussüsteem | Kiilrihmakaitsega | Vibratsiooniautomaatika | Vee filtreerimine (3-kordne) | Tsentraalne tõstekaar

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Täiendav juhtkang vasakul | Kaitsekatus | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaali töötuled | vilkur | Aku lahküliti | Heliisolatsiooniga mootorikate | Vee väljalaskekraan | Tööriistakomplekt