

Tekniske spesifikasjoner

# HD 10C VV



## Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvals med to vibrasjonstromler

H263

### HØYDEPUNKTER

- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Clear Side – trommeloppheng på én side

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 10C VV (H263)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	1680
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	1780
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	8,2/8,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		8,7/PV2
Mål maskin		
Totalengde	mm	2295
Høyde totalt med ROPS	mm	2210
Høyde lastning, min.	mm	1580
Akselavstand	mm	1560
Totalbredde	mm	1134
Maksimal arbeidsbredde	mm	1070
Svingradius, indre	mm	2130
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1000/1000
Trommeldiameter, foran/bak	mm	620/620
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	12/12
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1105-E4B
Sylindere, antall		3
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		16,1/21,9/2600
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		16,1/21,6/2600
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Utslippstrinn EU		EU Stage V
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,0
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	61/48
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitude, foran, I/II	mm	0,38/0,38
Amplitude, bak, I/II	mm	0,38/0,38
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	17/11
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	8
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	33
Vanntank, innhold	L	70

Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	105
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	100

## UTSTYR

12 V-stikkontakt | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Låsbart og værbestandig instrumentpaneldeksel | Clear Side | Trykkvannsoverrisling | Kilerembeskyttelse | Vibrasjonsautomatikk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral løftebøyle

## SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, kan slås opp | Ekstra kjørespak venstre | Beskyttelsestak | Motorstoppautomatikk | Reservealarm | Arbeidsllys | Roterende lys | Batteriskillebryter | Panser med lydisolering | Vanntappekran | Verktøykasse