

Tekniske data

# HC 250i C



**Valsetog Serie HC**  
Valsetog med glattromle

**H256**

## HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Rummelig førerplatform med Easy Drive-betjeningskoncept
- > Hammtronic for høj komfort, sikkerhed og reducerede emissioner
- > Muligheder for skræddersyet konfiguration og et bredt udvalg af muligheder
- > Digital ready

## TEKNISKE DATA HC 250i C (H256)

## Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	24065
Driftsvægt med ROPS	kg	23730
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	22860
Driftsvægt maks.	kg	26560
Akseltryk, forrest/bagest	kg	17260/6805
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	19030/7530
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	80,65
Fran. klassificering, værdi/klasse		114,34/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3402,5

## Mål, maskine

Samlet længde	mm	6777
Samlet højde med kabine	mm	3046
Samlet højde med ROPS	mm	3054
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3479
Samlet bredde med kabine	mm	2497
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	469/469
Sporkredsradius, indvendig	mm	4822
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	36,6/25,7

## Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat

## Mål, dæk

Dæktørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2140
Antal dæk, bagest		2

## Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		160,0/217,7/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		160,0/214,7/2000
Emissionsstandard		EU Stage V/EPA Tier 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

## Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,9
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	56/62

## Vibration

Amplitude, forrest, I/II	mm	2,20/1,25
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	350/250

## Styring

Pendulvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Ledstyring

## Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32

## Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	106
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

## UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækked | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | Afstryger i plast, til glattromle

## SPECIALUDSTYR

Afstryger i plast, til glattromle (2-delt, V-formet) | ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg (FOPS, trin I) | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motorafhængigt varmesystem | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Frekvensregulator | Motor-stop-automatik | Kamerateam | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Ekstraspejl | Værktøjskit