

Tekniske spesifikasjoner

HC 200i C P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefotrommel

H256

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 200i C P (H256)

| Vekt | | |
|---|-------|-------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte | kg | 19645 |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS | kg | 19310 |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS | kg | 18445 |
| Vekt i driftsklar stand maks. | kg | 20400 |
| Aksellast, foran/bak | kg | 13560/6085 |
| Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak | kg | 13590/6810 |
| Statisk linjelast, foran | kg/cm | 63,36 |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse | | 87,68/VPM5 |
| Hjulbelastning per dekk, bak | kg | 3042,5 |
| Mål maskin | | |
| Totallengde | mm | 6610 |
| Totalhøyde med hytte | mm | 3046 |
| Høyde totalt med ROPS | mm | 3054 |
| Høyde lasting, min. | mm | 3046 |
| Akselavstand | mm | 3312 |
| Totalbredde med hytte | mm | 2474 |
| Maksimal arbeidsbredde | mm | 2140 |
| Bakkeklaring, midten | mm | 453 |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 469/469 |
| Svingradius, indre | mm | 4278 |
| Helningsvinkel, foran/bak | ° | 33,6/25,7 |
| Mål tromler | | |
| Trommelbredde, foran | mm | 2140 |
| Trommeldiameter, foran | mm | 1803 |
| Trommelstørrelse, foran | mm | 35 |
| Trommeltype, foran | | Stampefot |
| Stampeføttenes høyde | mm | 112 |
| Stampeføtter, antall | | 140 |
| Mål dekk | | |
| Dekkdimensjon, bak | | TR 23.1/18-26 12 PR |
| Bredde over dekk, bak | mm | 2140 |
| Antall dekk, bak | | 2 |
| Dieselmotor | | |
| Produsent | | DEUTZ |
| Type | | TCD 6.1 L6 |
| Sylindere, antall | | 6 |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min | | 160,0/217,7/2000 |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min | | 160,0/214,7/2000 |
| Utslipsstandard | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling | | DOC-DPF-SCR |
| Kjøredrift | | |
| Hastighet, trinnløs | km/h | 0 - 11,5 |
| Regulering, trinnløs | | HAMMTRONIC |
| klatreevne, med/uten vibrasjon | % | 59/66 |

| Vibrasjon | | |
|---|-------|-------------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 27/30 |
| Amplitude, foran, I/II | mm | 2,10/1,20 |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II | kN | 350/250 |
| Styring | | |
| Pendlingsvinkel +/- | ° | max. 12 |
| Styring, type | | Leddstyring |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde | | |
| Drivstofftank, innhold | L | 336 |
| AdBlue/DEF-tank, innhold | L | 32 |
| Lydnivå | | |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert | db(A) | 106 |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 104 |

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | Avskraiper av stål, for stampefottrommel

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Frekvensregulator | Motorstoppautomatikk | Kameratelefon | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Ekstraspeil | Verktøykasse