

技術資料

# HC 250i C



路機 系列 HC | H256  
光輪式鋼輪路機

## 加亮

- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

## 技術資料 HC 250i C (H256)

| 重量                        |       |                         |
|---------------------------|-------|-------------------------|
| 含駕駛室的操作重量                 | kg    | 24065                   |
| 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 23730                   |
| 不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS       | kg    | 22860                   |
| 最大操作重量                    |       |                         |
| 最大操作重量                    | kg    | 26560                   |
| 輪軸負載, 前/後                 | kg    | 17260/6805              |
|                           | kg    | 19030/7530              |
| 態線性負載, 前方                 | kg/cm | 80,65                   |
| 法分類, 資料/等級                |       | 114,34/VM5              |
| 個輪胎的負載, 後方                | kg    | 3402,5                  |
| 機器尺寸                      |       |                         |
| 長度                        | mm    | 6777                    |
| 含駕駛室的高度                   | mm    | 3046                    |
| 含 ROPS 的高度                | mm    | 3054                    |
| 高度, 載, 最小                 | mm    | 3046                    |
| 軸距                        | mm    | 3479                    |
| 含駕駛室的度                    | mm    | 2497                    |
| 最大工作度                     | mm    | 2140                    |
| 離地間隙, 中央                  | mm    | 453                     |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 469/469                 |
| 半, 側                      | mm    | 4822                    |
| 傾斜角, 前/後                  | °     | 36,6/25,7               |
| 輪尺寸                       |       |                         |
| 輪度, 前方                    | mm    | 2140                    |
| 輪直, 前方                    | mm    | 1600                    |
| 輪厚度, 前方                   | mm    | 45                      |
| 輪類型, 前方                   |       | 平滑                      |
| 車輪尺寸                      |       |                         |
| 輪胎大小, 後方                  |       | AW 23.1-26 12 PR        |
| 含輪胎的度, 後方                 | mm    | 2140                    |
| 輪胎, 後方                    |       | 2                       |
| 柴油引                       |       |                         |
| 製造商                       |       | 道依茨                     |
| 類型                        |       | TCD 6.1 L6              |
| 汽                         |       | 6                       |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 160,0/217,7/2000        |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 160,0/214,7/2000        |
| 排放准                       |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| 排後理                       |       | DOC-DPF-SCR             |
| 動                         |       |                         |
| 速度, 無限動                   | km/h  | 0 - 11,9                |
| 調整, 無限動                   |       | Hammtronic              |
| 能力, 開/閉振動                 | %     | 56/62                   |
| 振動                        |       |                         |
| 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 27/30                   |
| 振幅, 前方, I/II              | mm    | 2,20/1,25               |
| 離心力, 前方, I/II             | kN    | 350/250                 |
| 向                         |       |                         |
| 動角度 +/-                   | °     | max. 12                 |
| 向, 類型                     |       | 接式向                     |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                         |
| 燃油箱, 容量                   | L     | 336                     |
| Ad 藍色/DEF-油, 容            | L     | 32                      |
| 音量                        |       |                         |
| 功率 L(WA), 標               | db(A) | 106                     |
| 功率 L(WA), 測量              | db(A) | 104                     |

## 設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統 | |

## 選配設備

| 暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕駛室, FOPS 認 (等級一) | 安全監測置 | 扶手適度調節置, 左側 | 協助加熱器 | 行車記憶 | | 頻率調節器 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開 | | 額外後視鏡 |