

Műszaki adatok

HC 70i P



Úthengerek Sorozat HC CompactLine
Úthenger döngölőlábás palástartal

H287

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Nagyfokú kapaszkodóképesség
- > Kompakt méretek
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre

MŰSZAKI ADATOK HC 70i P (H287)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	6855
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	6620
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	6305
Max. üzemi tömeg	kg	7360
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4035/2820
Franc. osztályozás, érték/osztály		32,02/VPM2
Kerékterhelés abronconként hátul	kg	1410

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4439
Teljes magasság kabinnal	mm	2889
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2878
Felrakási magasság, minimum	mm	2878
Tengelytávolság	mm	2336
Teljes szélesség kabinnal	mm	2018
Maximális munkaszélesség	mm	1680
Szabad-magasság, közepén	mm	322
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	355/355
Fordulókör sugara, belül	mm	3310
Rézsűszög, elől/hátul	°	38/41

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1680
Palásttátmérő elől	mm	1364
Palástvastagság elől	mm	15
Palástfajta, elől		Döngölőláb
A döngölőlábak magassága	mm	82,5
Döngölőlábak, darabszám		84

Abroncsméret

Abroncsméret házul		TR 14.9-24 8 PR
Abroncsok szélessége hátul	mm	1667
Abroncsok száma hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		V3307-CR-TE5AB
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		54,6/74,3/2200
SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2200
Kípufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kípufogógáz utókezelés		DOC-DPF

Járószerkezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítomenet	km/h	0-9,4
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	54/60

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől	Hz	30
----------------------------	----	----

Vibráció

Amplitúdó, elől	mm	1,88
Centrifugális erő, elől	kN	125

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	123
----------------------------	---	-----

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	105
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozójelzők (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Tárolórekesz a vezetőülés mögött | Tárolórekesz a vezetőülés alatt | Tárolórekeszek | Kipörgésgátló szabályozás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Rögzítés hűtőbokschoz | ECO üzemmód | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | Italtartó | Nagyarányú rézsűszög elől és hátul | Tömlővédő a jármű elülső részén | Regzésmentesített vezetőállás | Központi karbantartási helyek a gép egyik oldalán | Acél lezuható, döngölőláb palásthoz | Fekete műbőr vezetőülés

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Vezetőülés magas háttámlával, antracit anyag, kényelmi felszereltség | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Menetiró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Tolólap | Sebességmérő | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Vibrációs automatika | Munkafényszóró | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Fedélzeti szerszám