

Tekniska data

# HC 50i P



**Envalsvältar Serie HC CompactLine**  
Envalsvält med padfotsvals

H287

## HÖJDPUNKTER

- > Hög stighöjd
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Kompakta mått
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet

## TEKNISKA DATA HC 50i P (H287)

## Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	5410
Tjänstevikt med ROPS	kg	5175
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	4910
Tjänstevikt max.	kg	5870
Axellast, fram/bak	kg	2945/2465
Fran. klassificering värde/klass		25,53/VPM2
Hjullast per däck, bak	kg	1232,5

## Mått maskin

Total längd	mm	4040
Total höjd med hytt	mm	2838
Total höjd med	mm	2835
Hög lastning, min.	mm	2835
Axelavstånd	mm	2169
Total bredd utan hytt	mm	2018
Maximal arbetsbredd	mm	1370
Markfrigång, mitten	mm	277
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	330/330
Spårkretsradie, inre	mm	3375
Frigångsvinkel, fram/bak	°	43/36

## Mått vals

Valsbredd, fram	mm	1370
Valsdiameter, fram	mm	1155
Valstjocklek fram	mm	15
Valstyp, fram		Padfot
Padfötternas höjd	mm	82,5
Padfötter Antal		60

## Mått däck

Däckdimension, bak		TR 12.4-24 8 PR
Däckbredd, bak	mm	1500
Antal däck, bak		2

## Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V3307-CR-TE5AB
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		54,6/74,3/2200
Effekt enligt SAE J1995, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2200
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

## Framdrivning

Hastighet, arbetsväxel	km/h	0-6,0
Hastighet, transportväxel	km/h	0-11,8
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	54/60

## Vibration

Vibrationsfrekvens, fram	Hz	30
Amplitud, fram	mm	1,51
Centrifugalkraft, fram	kN	69

## Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

## Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	123
-----------------------	---	-----

## Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	102

## UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Trepunkts midjeled | Förvaring bakom förarsätet | Förvaringsfack under förarsätet | Förvaringsutrymmen | Antispinnsystem | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Fäste för kylbox | ECO-läge | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | Dryckeshållare | Generös släntlutning fram och bak | Slangskydd på framvagnen | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Servicepunkter centralt på en maskinsida | Avstrykare av stål, för padfotsvals | Förarsäte skinnimitation svart

## EXTRAUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, (FOPS, steg I) | Förarsäte med högt ryggstöd, textilmaterial antracitgrå, komfortutrustning | Bälteskontroll | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Schaktblad | Hastighetsmätare | Motor-stopp-automatik | Kamerasystem | Backningslarm | Vibrationsautomatik | Arbetsstrålkastare | Batterifrånkopplare | Verktygssats