

Teknik bilgiler

HC 50i



Altyapı silindirleri Seri HC CompactLine

Düz tamburlu altyapı silindiri

H287

ÖNE ÇIKANLAR

- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Kompakt ebatlar
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Yüksek tırmanma kabiliyeti

TEKNİK BİLGİLER HC 50i (H287)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	5195
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	4960
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	4695
Çalışma ağırlığı maks.	kg	6140
Aks yükü, ön/arka	kg	2730/2465
Statik çizgisel yük	kg/cm	19,93
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		24,14/VM1
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	1232,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4040
Kabinli toplam yükseklik	mm	2838
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2835
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2835
Aks mesafesi	mm	2169
Kabinli toplam genişlik	mm	2018
Maksimum çalışma genişliği	mm	1370
Alt yükseklik, ortadan	mm	277
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	330/330
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3375
Eğim açısı, önde/arkada	°	44/35

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1370
Tambur çapı, ön	mm	1000
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	20
Tambur türü, ön		düz

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		AW 12.4-24 8 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1500
Lastik sayısı, arka		2

Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		V3307-CR-TE5AB
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Güç SAE J1995, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF

Sürüş tahriği

Hız, çalışma vitesi	km/h	0-6,0
Hız, nakliye vitesi	km/h	0-10,7
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	54/60

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön	Hz	30
Genlik, ön	mm	1,57
Santrifüj gücü, ön	kN	69

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
----------------------	---	----

Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	123
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	105
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	102

DONANIM

12 V prizler (2 kat) | 2 büyük dış dikiz aynası | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Operatör koltuğunun arkasında göz | Operatör koltuğunun altında göz | Gözler | Kaymayı önleyici kumanda | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Soğutucu kutu için sabitleme | EKO mod | Kol desteği ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | Bardaklık | Önde ve arkada cömert eğim açısı | Ön vagona hortum koruması | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Bir makine tarafında merkezi bakım noktaları | Düz tambur için plastik sıyrıcı | Siyah sentetik deri operatör koltuğu

ÖZEL DONANIM

Düz tambur ve sıkıştırma ayağı plakaları için kombine sıyrıcı | Isıtmalı ve klimalı ROPS kabin (FOPS, seviye I) | Yüksek arkalı operatör koltuğu, antrasit kumaş, konfor donanımı | Kemer tokası denetimi | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | İtici plaka | Keçi ayağı kabuğu | Hızölçer | Motor durdurma otomatığı | Kamera sistemi | Geri vites alarmı | Otomatik vibrasyon sistemi | Çalışma farları | Ana akü şalteri | Takım çantası