

Date tehnice

HC 120i P



Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu bandaj de picior bătător

H252

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Postul de conducere spațios cu conceptul de operare Easy Drive
- > Hammtronic pentru confort ridicat, siguranță și emisii reduse
- > Posibilități de configurare personalizată și o gamă largă de opțiuni
- > Digital ready

DATE TEHNICE HC 120i P (H252)

Greutăți

Greutate de funcționare cu cabină	kg	12670
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	12420
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	11695
Greutate maximă de funcționare	kg	14320
Greutatea pe axa din față/spate	kg	7105/5565
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	8430/5890
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	33,20
Clasificare franceză, valoarea/clasa		43,3/VPM3
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	2782,5

Dimensiuni ale mașinii

Lungime totală	mm	6117
Înălțime totală cu cabină	mm	3054
Înălțime totală cu ROPS	mm	3054
Înălțime totală cu acoperiș de protecție, din material plastic	mm	3054
Înălțime de încărcare, minimă	mm	3054
Ampatament	mm	3266
Lățime totală cu cabină	mm	2474
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	461
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	477/477
Rază de bracaj, interioară	mm	4131
Unghi de taluz, față/spate	°	33,7/23,7

Dimensiunile bandajelor

Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1707
Grosimea bandajului, față	mm	15
Tip de bandaj, față		Picior bătător
Înălțimea piciorului bătător	mm	112
Picioare bătătoare, număr		130

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate		TR 23.1/18-26 12 PR
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2154
Număr de pneuri, spate		2

Motor diesel

Producător		JOHN DEERE
Tip		JDPS 4045EWS
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		85,0/115,7/2000
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		85,0/114,0/2000
Standard emisii de gaze		UE Etapa V/EPA Faza 4

Motor diesel

Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		DOC-DPF-SCR
---	--	-------------

Mecanism de acționare a vehiculului

Viteză, progresivă	km/h	0 - 11,9
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	55/61

Vibrație

Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	30/33
Amplitudine, față, I/II	mm	1,8/0,8
Forță centrifugă, față, I/II	kN	250/130

Direcție

Unghi de pendulare +/-	°	max. 12
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată

Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil, capacitate	L	280
Rezervor AdBlue/DEF, capacitate	L	32

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	104

DOTARE

Prize de 12 V (duble) | 2 oglinzi retrovizoare exterioare mari | Articulație pivotantă în 3 puncte | Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și butoane de funcții | Concept de operare Easy Drive | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Sistem automat de vibrații

DOTARE SPECIALĂ

Cabină ROPS cu instalație de încălzire și climatizare (FOPS, treapta I) | Încălzire staționară | Tahograf | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Lamă de împingere | Funcție automată de oprire a motorului | Sistem de camere digitale | Claxon marșarier | JDLink | Faruri de lucru | Capotă motor cu deschidere electrică confortabilă | Funcție Coming Home | Întrerupător-separator de baterie