

Dati tecnici

HC 50i



Rulli compattatori Serie HC CompactLine

Rullo compattatore con tamburo liscio

H288

PEZZI FORTI

- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per eccellente trazione e elevata mobilità su ogni terreno
- > Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro
- > Dimensioni compatte
- > Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere
- > Elevata capacità di salita

DATI TECNICI HC 50i (H288)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	5195
Peso esercizio con ROPS	kg	4960
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	4695
Peso di esercizio max.	kg	6140
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	2730/2465
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	19,93
Classificazione franc., valore/classe		24,14/VM1
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	1232,5

Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4040
Altezza complessiva con cabina	mm	2838
Altezza complessiva con ROPS	mm	2835
Altezza caricamento, minim.	mm	2835
Interasse	mm	2169
Larghezza complessiva con cabina	mm	2018
Larghezza di lavoro massima	mm	1370
Altezza da terra, centrale	mm	277
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	330/330
Raggio di curvatura, interno	mm	3375
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	44/35

Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	1370
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1000
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	20
Tipo tamburo, anteriore		liscio

Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 12.4-24 8 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	1500
Numero pneumatici, posteriori		2

Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TD 2.9 L4
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		54,0/73,4/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		54,0/72,4/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC

Trasmissione		
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-10,7
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	54/60

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore	Hz	30
Ampiezza, anteriore	mm	1,57
Forza centrifuga, anteriore	kN	69

Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato

Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	123

Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	105
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	104

DOTAZIONE

Prese a 12 V (doppie) | 2 grandi specchietti retrovisori esterni | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Piano d'appoggio dietro al sedile di guida | Portaoggetti sotto il sedile di guida | Piani d'appoggio | Controllo antislittamento | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Fissaggio per frigo portatile | Modalità ECO- | Sedile di guida ammortizzato con bracciolo e cintura di sicurezza | Portabevande | Ampio angolo di attacco anteriore e posteriore | Protezione tubo sull'avantreno | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Punti di manutenzione centrali sul lato macchina

OPZIONE

Cabina ROPS con riscaldamento e condizionamento (FOPS, livello I) | Dispositivo di controllo per cintura di sicurezza | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Tettuccio di protezione | Lama apripista | Misuratore di velocità | Spegnimento automatico del motore | Sistema di telecamere | Allarme retromarcia | JDLink | Fari di lavoro | Sezionatore batteria