

Tekniske spesifikasjoner

# HC 70i P



**Valsetog Serie HC CompactLine**  
Valsetog med stampefottrommel

H288

## HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Stor stigeevne
- > Kompakte mål
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 70i P (H288)

| Vekt                                |    |            |
|-------------------------------------|----|------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte   | kg | 6855       |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS    | kg | 6620       |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS      | kg | 6305       |
| Vekt i driftsklar stand maks.       | kg | 7360       |
| Aksellast, foran/bak                | kg | 4035/2820  |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse |    | 32,1/VP M2 |
| Hjulbelastning per dekk, bak        | kg | 1410       |

| Mål maskin                             |    |         |
|--|----|---------|
| Totallengde                            | mm | 4439    |
| Totalhøyde med hytte                   | mm | 2889    |
| Høyde totalt med ROPS                  | mm | 2878    |
| Høyde lastning, min.                   | mm | 2878    |
| Akselavstand                           | mm | 2336    |
| Totalbredde med hytte                  | mm | 2018    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm | 1680    |
| Bakkeklaring, midten                   | mm | 322     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 355/355 |
| Svingradius, indre                     | mm | 3310    |
| Helningsvinkel, foran/bak              | °  | 38/41   |

| Mål tromler             |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| Trommelbredde, foran    | mm | 1680      |
| Trommeldiameter, foran  | mm | 1364      |
| Trommelstørrelse, foran | mm | 15        |
| Trommeltype, foran      |    | Stampefot |
| Stampeføttenes høyde    | mm | 82,5      |
| Stampeføtter, antall    |    | 84        |

| Mål dekk              |    |                 |
|-----------------------|----|-----------------|
| Dekkdimensjon, bak    |    | TR 14.9-24 8 PR |
| Bredde over dekk, bak | mm | 1667            |
| Antall dekk, bak      |    | 2               |

| Dieselmotor                       |  |                            |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Produsent                         |  | DEUTZ                      |
| Type                              |  | TD 2.9 L4                  |
| Sylindere, antall                 |  | 4                          |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min |  | 54,0/73,4/2200             |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min |  | 54,0/72,4/2200             |
| Utslippsstandard                  |  | EU Stage IIIB / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling              |  | DOC                        |

| Kjøredrift                     |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| Hastighet, arbeid              | km/h | 0-6,0 |
| Hastighet, transport           | km/h | 0-9,4 |
| klatreevne, med/uten vibrasjon | %    | 54/60 |

| Vibrasjon                 |    |    |
|---------------------------|----|----|
| Vibrasjonsfrekvens, foran | Hz | 30 |

| Vibrasjon               |    |      |
|-------------------------|----|------|
| Amplitude, foran        | mm | 1,88 |
| Sentrifugalkraft, foran | kN | 125  |

| Styring             |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Pendlingsvinkel +/- | ° | 10          |
| Styring, type       |   | Leddstyring |

| Tankinnhold/påfyllingsmengde |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| Drivstofftank, innhold       | L | 123 |

| Lydnivå                                   |       |     |
|---|-------|-----|
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 105 |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 104 |

## UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsrom bak føreraset | Oppbevaringsrom under føreraset | Oppbevaringsrom | Antiskrens | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Feste for kjøleboks | ECO-modus | Fjæret førerete med armlene og sikkerhetsbelte | Drikkeholder | Stor helningsvinkel foran og bak | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsdeler sentralt på en maskinside

## SPESIALUTFØRELSE

ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Beskyttelsestak | Doserblad | Hastighetsmåler | Motorstoppautomatikk | Kerasystem | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Batteriskillebryter