

Technische gegevens

HC 50i P



Verdichtingswalsen Serie HC CompactLine

Verdichtingswals met schapenpootrol

H288

HIGHLIGHTS

- > Hoog klimvermogen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenkkoppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen

TECHNISCHE GEGEVENS HC 50i P (H288)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	5410
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	5175
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	4910
Bedrijfsgewicht max.	kg	5870
Asbelasting, voor / achter	kg	2945/2465
Franse classificatie, waarde/klasse		25,53/VPM2
Wielbelasting per band, achter	kg	1232,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4040
Totale hoogte met cabine	mm	2838
Totale hoogte met ROPS	mm	2835
Hoogte verlading, min.	mm	2835
Asafstand	mm	2169
Totale breedte met cabine	mm	2018
Maximale werkbreedte	mm	1370
Bodemspeling, midden	mm	277
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	330/330
Bochtstraal, binnen	mm	3375
Hellingshoek, voor/achter	°	43/36

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	1370
Roldiameter, voor	mm	1155
Roldikte, voor	mm	15
Rolsoort, voor		Schapenpoot
Hoogte van de schapenpoten	mm	82,5
Schapenpoten, aantal		60

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		TR 12.4-24 8 PR
Breedte over band, achter	mm	1500
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TD 2.9 L4
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		54,0/73,4/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		54,0/72,4/2200
Uitlaatgasnorm		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Afvoergasbehandeling		DOC

Rijaandrijving

Snelheid, werkstand	km/h	0-6,0
Snelheid, transportstand	km/h	0-11,8
klimvermogen met/zonder vibratie	%	54/60

Vibratie

Trilfrequentie, voor	Hz	30
Amplitude, voor	mm	1,51
Centrifugaalkracht, voor	kN	69

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	123
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	105
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Opbergruimte achter de bestuurdersstoel | Opbergvak onder de bestuurdersstoel | Opbergruimten | Antislipregeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bevestiging voor koelbox | ECO-modus | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel | Bekerhouder | Ruime hellingshoeken voor en achter | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Onderhoudsplaatsen centraal aan één kant van de machine

SPECIALE UITVOERING

ROPS-cabine met verwarming en airconditioning (FOPS, niveau I) | Veiligheidsgordelcontrole | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Veiligheidsdak | Grondschiuf | Snelheidsmeter | Automatische motorstop | Camerasysteem | Achteruitrijalarm | JDLINK | Werkschijnwerper | Accuschakelaar