

Dados técnicos

HC 50i



Rolos compactadores Série HC CompactLine

Compactador com cilindro liso

H288

DESTAQUES

- > Articulação de 3 pontos para excelente tração e mobilidade no terreno
- > Operação simples, intuitiva e de linguagem neutra
- > Dimensões compactas
- > Excelente visão da máquina e do canteiro de obras
- > Elevada capacidade ascensional

DADOS TÉCNICOS HC 50i (H288)

Pesos

Peso operacional com cabine	kg	5195
Peso operacional com ROPS	kg	4960
Peso sem carga sem cabine, sem ROPS	kg	4695
Peso operacional máx.	kg	6140
Carga por eixo, dianteira/traseira	kg	2730/2465
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	19,93
Classificação franc., valor/classe		24,14/VM1
Carga da roda por pneu, tras.	kg	1232,5

Dimensões da máquina

Comprimento total	mm	4040
Altura total com cabine	mm	2838
Altura total com ROPS	mm	2835
Altura de carga, mínima	mm	2835
Distância entre eixos	mm	2169
Largura total com cabine	mm	2018
Largura máxima de trabalho	mm	1370
Altura livre ao solo, central	mm	277
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	330/330
Raio de círculo da pista, interno	mm	3375
Ângulo de talude, dianteiro/traseiro	°	44/35

Dimensões dos cilindros

Largura do cilindro, diant.	mm	1370
Diâmetro do cilindro, diant.	mm	1000
Espessura do cilindro, diant.	mm	20
Tipo de cilindro, dianteiro		liso

Dimensões dos pneus

Tamanho do pneu, tras.		AW 12.4-24 8 PR
Largura sobre pneus, tras.	mm	1500
Quantidade de pneus, tras.		2

Motor diesel

Fabricante		DEUTZ
Tipo		TD 2.9 L4
Cilindro, quantidade		4
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		54,0/73,4/2200
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		54,0/72,4/2200
Norma para gases de escape		EU nível IIIB/EPA Tier 4
Tratamento dos gases de escape		DOC

Acionamento de marcha

Velocidade, ciclo de trabalho	km/h	0-6,0
Velocidade, ciclo de transporte	km/h	0-10,7
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	54/60

Vibração

Amplitude, dianteira	mm	1,57
Força centrífuga, dianteira	kN	69

Direção

Ângulo pendular +/-	°	10
Direção, tipo		Direção articulada

Capacidade do tanque/volume de enchimento

Tanque de combustível, capacidade	L	123
-----------------------------------	---	-----

Nível de ruído

Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	105
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	104

EQUIPAMENTO

Tomadas 12 V (2 peças) | 2 espelhos retrovisores externos grandes | Articulação de 3 pontos | Armazenamento atrás do assento do operador | Compartimento de armazenamento sob o assento do operador | Porta-objetos | Controle antideslizante | Painel de instrumentos com exibições, luzes indicadoras e interruptores | Fixação da caixa térmica | Modo ECO | Assento do operador com molas e descansa-braços e cinto de segurança | Suporte para bebidas | Grande ângulo de talude dianteiro e traseiro | Proteção da mangueira na dianteira do veículo | Plataforma do operador desacoplada por vibração | Pontos de manutenção centralizados em um dos lados da máquina

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Cabine ROPS com aquecimento e ar-condicionado (FOPS, nível I) | Monitoramento do fecho do cinto de segurança | Interface Bluetooth para Smart Doc | Capota | Lâmina de empuxo | Velocímetro | Função automática de parada do motor | Sistema de câmera | Alarme de backup; | JDLINK | Faróis de trabalho | Interruptor isolante da bateria