

Të dhënat teknike

# HX 70i VO-S



## Rula dysh Seria HX

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H297

### PIKAT KRYESORE

- > Ngjeshje me lëkundje
- > Sistem inteligjent për spërkatjen me ujë
- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Digital ready

## TË DHËNAT TEKNIKE HX 70i VO-S (H297)

## Peshat

Pesha e punës me kabinën	kg	8040
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	7030
Pesha maks. e punës	kg	10570
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	3990/4050
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	3560/7010
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	26,60/27,00
Klasifikimi franc., vlera/klasa		20,8/VT1

## Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	4140
Lartësia totale me kabinë	mm	2960
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2170
Distanca ndërmjet akseve	mm	3000
Gjerësia totale me kabinë	mm	1680
Gjerësia maksimale e punës	mm	2770
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	280
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	610/610
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2800

## Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1500/1500
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1140/1140
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	17/20
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të ndara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	1270

## Motor me naftë

Prodhuesi		KUBOTA
Tipi		V3307-CR-TE5AB
Cilindrat, numri		4
Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
Standardi i emetimit të tymrave		EU faza V / EPA niveli 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF

## Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 11,7
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	38/42

## Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	42/50
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,58/0,40

## Dridhje

Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	63,23/62,57
-----------------------------------	----	-------------

## Lëkundja

Forca e luhatjes, mbrapa	kN	85,14
Frekuenca e luhatjes, mbrapa	Hz	36
Amplituda tangenciale, mbrapa	mm	1,01

## Sistem drejtimi

Këndi i lëkundjes +/-	°	4
Sistemi i drejtimit, lloji		Të gjitha rrotat, analoge

## Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

## Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	148
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	740

## Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	104
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	103

## KONFIGURIMI

Fshirëset e palosshme | Koncepti i operimit Easy Drive | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Rregullues frekuenca | Parazgjedhje e shpejtësisë | Zhvendosje gjurmë, hidraulike | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror | Sistem kamerash, përpara dhe prapa | Projektore pune

## KONFIGURIM I VEÇANTË

Kabina ROPS me dyer të ndara | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Smart Compact | Stacioni i motit | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | Shpërndarësi i granilit | HAMM Compaction Meter (HCM) | Matësi i shpejtësisë | Ndalim automatik i motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | Ndryshimi i fashave | Funkcion Coming Home