

Techniniai duomenys

HX 90i VT-S



Tandeminiai volai Serija HX

Tandeminis volas su vibraciniu bŕgnu ir ratų rinkiniu

H299

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Aukšta tankinimo kokybė dėl optimaliai sureguliuotų tankinimo parametrų
- > Išmani vandens purškimo sistema
- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Naujoviška kabinos koncepcija, užtikrinanti optimalų matomumą ir didelį komfortą
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HX 90i VT-S (H299)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	9210
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	8100
Maks. darbinis svoris	kg	11910
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	4865/4345
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	4440/7470
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	28,95
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		22,7/VX1
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	1086,25

Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	4448
Bendras aukštis su kabina	mm	2965
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2170
Bazė	mm	3250
Bendras plotis su kabina	mm	1860
Maksimalus darbinis plotis	mm	3050
Prošvaisa, viduryje	mm	300
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	655/655
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	3000

Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	1680
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1200
Būgno storis, priekyje	mm	17
Būgno tipas, priekyje		lygus / padalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	1370

Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		11.00-20
Plotis virš padangų, gale	mm	1680
Padangų kiekis gale		4

Dyzelinis variklis		
Gamintojas		DEUTZ
Rūšis		TCD 3.6 L4
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		74,4/101,2/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		74,4/99,7/2200
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

Pavara		
Tolygus greitis	km/h	0 - 9,8
Reguliuojamas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	41/46

Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	42/50
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,63/0,44

Vibracija		
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	84,13/77,77

Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	4
Vairavimo mechanizmas, tipas		Visi ratai, analoginis

Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	160
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	20
Vandens talpykla, talpa	L	810
Priedų bakas, talpa	L	30

Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	105

ĮRANGA

2 vandens siurbliai | Uždaromasis grandiklis | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Gėrimų laikiklis | Kabinos grindų langai priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinis vandens išleidimo čiaupas | Kameros sistema | Darbinis žibintas

SPEC. ĮRANGA

Šildymas ir kondicionierius | Saugos diržo kontrolė | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Smart Compact | Orų stotelė | Prietaisų skydelio gaubtas | Briaunų prispaudimo ir nupjovimo įtaisai | Skaldos barstytuvas | Nuo kaitros apsaugančios juostos | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Automatinė variklio sustabdymo sistema | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Būgno briaunų apšvietimas | Būgno apšvietimas | „Coming Home“ funkcija