

Tehnilised andmed

HC 100i C



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull silevaltsiga

H252

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Hammtronic suure mugavuse, ohutuse ja vähendatud heitkoguste tagamiseks
- > Kohandatud konfigureerimisvõimalused ja lai valik võimalusi
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 100i C (H252)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	12040
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	11790
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	11065
Töökaal, max	kg	15340
Teljekoormus, ees/taga	kg	6405/5635
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	9450/5890
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	29,93
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		40,5/VM3
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	2817,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	6117
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3054
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Kogukõrgus koos plastist kaitsekatusesega	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3054
Teljevahe	mm	3266
Kogulaius kabiiniga	mm	2474
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	461
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	477/477
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4131
Ülendinurk, ees/taga	°	34,2/23,7

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1504
Valtsi paksus, ees	mm	25
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2122
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		JOHN DEERE
Tüüp		JDPS 4045EWS
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pöör minutis		85,0/115,7/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pöör minutis		85,0/114,0/2000
Heitgaasinorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC-DPF-SCR

Sõiduajam

Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 12,1
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	57/63

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	30/33
Amplituud, ees, I/II	mm	1,95/0,85
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	250/130

Rool

Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus

Kütusepaak, sisu	L	280
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32

Müratase

Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Seisuküte | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Tõukesahk | Klotsvaltsi poolmed | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | | töötuled | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti