

Techniniai duomenys

# HC 100i C P



## Grunto volai Serija HC

Grunto volas su būgnu su kumšteliniais segmentais

H252

### PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Hammtronic - didelis komfortas, saugumas ir mažesnė tarša
- > Pritaikytos konfigūracijos galimybės ir platus parinkčių asortimentas
- > Digital ready

**TECHNINIAI DUOMENYS HC 100i C P (H252)**

**Svoriai**

Darbinis svoris su kabina	kg	12435
Darbinis svoris su ROPS	kg	12185
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	11460
Maks. darbinis svoris	kg	14330
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	6795/5640
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	8430/5900
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	31,75
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		41,47/VPM3
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	2820

**Mašinos matmenys**

Bendras ilgis	mm	6117
Bendras aukštis su kabina	mm	3054
Bendras aukštis su ROPS	mm	3054
Bendras aukštis su apsauginiu stogu, plastikiniu	mm	3054
Pakrovimo aukštis, min.	mm	3054
Bazė	mm	3266
Bendras plotis su kabina	mm	2474
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	461
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	477/477
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	4131
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	33,7/23,7

**Būgnų matmenys**

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1707
Būgno storis, priekyje	mm	15
Būgno tipas, priekyje		Kumštelinis segmentas
Kumštelinių segmentų aukštis	mm	112
Kumšteliniai segmentai, skaičius		130

**Padangų matmenys**

Padangų dydis, gale		TR 23.1/18-26 12 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2154
Padangų kiekis gale		2

**Dyzelinis variklis**

Gamintojas		JOHN DEERE
Rūšis		JDPS 4045EWS
Cilindrai, skaičius		4
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		85,0/115,7/2000
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		85,0/114,0/2000
Išmetamųjų dujų standartas		ES V etapas / EPA 4 pakopa
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF-SCR

**Pavara**

Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalmės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	59/66

**Vibracija**

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/33
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	1,80/0,8
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	250/130

**Vairavimas**

Svyravimo kampas + / -	°	max. 12
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

**Bako talpa / pripildymo kiekis**

Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, talpa	L	32

**Garso lygis**

Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	106
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	104

**ĮRANGA**

12 V kištukiniai lizdai (2-gubi) | 2 dideli išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai | 3 taškų lankstinė jungtis | Prietaisų skydelis su ekrano rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir funkciniais mygtukais | Valdymo sistema „Easy Drive“ | ECO režimas | Greičio regulatorius | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Automatinė vibracijos sistema

**SPEC. ĮRANGA**

ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi (FOPS, I pakopa) | Autonominis šildytuvas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Stūmimo kaušas | Automatinė variklio sustabdymo sistema | Kamos sistema | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | Variklio gaubtas su patogiojo atidarymo elektra funkcija | „Coming Home“ funkcija | Baterijos grandinės pertraukiklis