

Tehnilised andmed

HC 50i



Pinnaserullid Seeria HC CompactLine

Teerull silevaltsiga

H288

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Lihtne, intuiitivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Suur ülesronimise võime

TEHNILISED ANDMED HC 50i (H288)

Kaalud

Töökaal koos kabiiniga	kg	5195
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	4960
Tühikaal kabiiniga, ilma turvakaareta ROPS	kg	4695
Töökaal, max	kg	6140
Teljekoormus, ees/taga	kg	2730/2465
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	19,93
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		24,14/VM1
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	1232,5

Masina mõõtmed

Kogupikkus	mm	4040
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2838
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2835
Laadimiskõrgus, min	mm	2835
Teljevahe	mm	2169
Kogulaius kabiiniga	mm	2018
Maksimaalne töölaius	mm	1370
Kliirens, keskel	mm	277
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	330/330
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	3375
Ülendinurk, ees/taga	°	44/35

Valtside mõõtmed

Valtsi laius, ees	mm	1370
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1000
Valtsi paksus, ees	mm	20
Valtsi liik, ees		sile

Rehvide mõõtmed

Rehvide suurus, taga		AW 12.4-24 8 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	1500
Rehvide arv, taga		2

Diiselmootor

Tootja		DEUTZ
Tüüp		TD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		54,0/73,4/2200
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		54,0/72,4/2200
Heitgaasinorm		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötus		DOC

Sõiduajam

Kiirus, töökäik	km/h	0-6,0
Kiirus, transpordikäik	km/h	0-10,7
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	54/60

Vibratsioon

Vibratsioonisagedus, ees	Hz	30
Amplituud, ees	mm	1,57

Vibratsioon

Tsentrifugaaljõud, ees	kN	69
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	123
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	105
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Panipaik juhiistme taga | Hoiulaegas juhiistme all | Panipaigad | Libisemisvastane regulaator | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Jahutuskasti kinnitus | ECO-režiim | Vedrustusega juhiiste käetoe ja turvavööga | Topsisoidik | Suur lähtenurk ees ja taga | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hoolduskohad tsentraalsed masina ühel küljel

ERIVARUSTUS

ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Smart Doci Bluetoothi-liides | Kaitsekatus | Tõukesahk | Spidomeeter | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | | töötuled | Aku lahklüliti