

Technické údaje

# HC 50i P



**Cestné valce Séria HC CompactLine**

Cestný valec s ježkovým behúňom

**H288**

## **NAJDÔLEŽITEJŠIE**

- > Veľká stúpavosť
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Kompaktné rozmery
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne

## TECHNICKÉ ÚDAJE HC 50i P (H288)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	5410
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	5175
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	4910
Prevádzková hmotnosť max.	kg	5870
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	2945/2465
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		25,53/VPM2
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	1232,5

Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	4040
Celková výška s kabínou	mm	2838
Celková výška s ROPS	mm	2835
Výška nakladania, minim.	mm	2835
Vzdialenosť náprav	mm	2169
Celková šírka s kabínou	mm	2018
Maximálna pracovná šírka	mm	1370
Svetlá výška, stred	mm	277
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	330/330
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	3375
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	43/36

Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	1370
Priemer obruče, vpredu	mm	1155
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	15
Typ behúňa, vpredu		Ubjíjacia noha
Výška ubíjajúcich nôh	mm	82,5
Ubjíjacie nohy, počet		60

Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		TR 12.4-24 8 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	1500
Počet pneumatík, vzadu		2

Naftový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TD 2.9 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		54,0/73,4/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		54,0/72,4/2200
Emisná norma		EU Stage IIIB/EPA Tier 4
Úprava výfukových plynov		DOC

Pohon pojazdu		
Rýchlosť, pracovný režim	km/h	0-6,0
Rýchlosť, prepravný režim	km/h	0-11,8
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	54/60

Vibrácia		
Amplitúda, vpredu	mm	1,51
Odstredivá sila, vpredu	kN	69
Riadenie		
Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	123
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	105
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	104

## VYBAVENIE

12 V zásuvky (2-násobne) | 2 veľké vonkajšie spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Odkladacia priehradka za sedadlom vodiča | Odkladacia priehradka pod sedadlom vodiča | Odkladacie miesta | Regulácia proti preklzávaní | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Upevnenie chladiaceho boxu | ECO režim | Odpružené sedadlo vodiča s opierkou ruky a bezpečnostným pásom | Držiak nápojov | Velkorysý uhol nájazdu vpredu a vzadu | Ochrana hadice na predku vozidla | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Miesta údržby centrálné na strane stroja

## ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína ROPS s vykurovacím a klimatizačným zariadením, FOPS, stupeň I) | Monitorovacie zariadenie bezpečnostného pásu | Bluetooth rozhranie pre Smart Doc | Ochranná strecha | Posuvný štít | Rýchlomer | Automatika zastavenia motora | Kamerový systém | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Odpájač akumulátora