

Tehnički podaci

HC 70i P



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC CompactLine

Samohodni valjak, pegla-guma, sa omotačem i stopama

H288

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Velika sposobnost savladavanja uspona
- > Kompaktne dimenzije
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem

TEHNIČKI PODACI HC 70i P (H288)

Težine

Radna težina sa kabinom	kg	6855
Radna težina sa ROPS-om	kg	6620
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	6305
Radna težina maks.	kg	7360
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	4035/2820
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		32,1/VP2
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	1410

Dimenzije mašine

Ukupna dužina	mm	4439
Ukupna visina sa kabinom	mm	2889
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2878
Visina tovara, min.	mm	2878
Međusovinsko rastojanje	mm	2336
Ukupna širina sa kabinom	mm	2018
Maksimalna radna širina	mm	1680
Rastojanje od tla, sredina	mm	322
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	355/355
Radius kružnog traga, unutr.	mm	3310
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	38/41

Dimenzije omotača

Širina omotača, napred	mm	1680
Prečnik omotača, napred	mm	1364
Debljina omotača, napred	mm	15
Vrsta omotača, napred		Stopa
Visina stope	mm	82,5
Stope, broj		84

Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika, nazad		TR 14.9-24 8 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	1667
Broj pneumatika, nazad		2

Dizel motor

Proizvođač		DEUTZ
Tip		TD 2.9 L4
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		54,0/73,4/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		54,0/72,4/2200
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage IIIB / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC

Pogon za kretanje

Brzina, radni stepen prenosa	km/h	0-6,0
Brzina, transportni stepen prenosa	km/h	0-9,4
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	54/60

Vibracija

Frekvencija vibriranja, napred	Hz	30
Amplituda, napred	mm	1,88
Centrifugalna sila, napred	kN	125

Upravljač

Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	123
------------------------------	---	-----

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	105
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	104

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Zglobno klatno sa 3 tačke | Mesto za odlaganje iza sedišta vozača | Odeljak za odlaganje ispod sedišta vozača | Mesta za odlaganje | Regulacija zaštite od proklizavanja | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Učvršćenje za rashladnu kutiju | ECO režim | Opružno sedište vozača sa naslonom za ruku i sigurnosnim pojasom | Držač za piće | Široki ugao polivanja napred i nazad | Zaštita creva na prednjim kolima | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Servisna mesta centralno na strani mašine

POSEBNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I) | Nadzor kopče sigurnosnog pojasa | Zaštitni krov | Dozerski nož | Merač brzine | Automatika za zaustavljanje motora | Sistem kamera | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Prekidač odvajanja akumulatora