

Teknik bilgiler

HD 12e VT



Tandem silindirler Seri HD CompactLine
Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H289

ÖNE ÇIKANLAR

- > Sürüş ve sıkıştırma performansından ödün vermeden elektrikli çalışma
- > Düşük gürültü üretimi ile yerel olarak emisyonsuz
- > Titreşim/salınım için elektrik motorları sayesinde yüksek verimlilik
- > Uzun çalışma süresi için geri kazanım
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNİK BİLGİLER HD 12e VT (H289)

Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	2670
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	2435
Çalışma ağırlığı maks.	kg	3110
Aks yükü, ön/arka	kg	1375/1295
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	1570/1540
Statik çizgisel yük	kg/cm	11,47
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		11,5/PV2
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	323,75

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2530
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2475
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1752
Aks mesafesi	mm	1700
Toplam genişlik	mm	1310
Maksimum çalışma genişliği	mm	1220
Alt yükseklik, ortadan	mm	280
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	570/570
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2370

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1200
Tambur çapı, ön	mm	720
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	15
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	0/50

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		9,5/65-15
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1140
Lastik sayısı, arka		4

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 9,6
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	40/44

Akü

Nominal gerilim	V	48
Akü, Tip		Lityum İyon NMC
Kapasite	kWh	23,4
Soket tipi 230V / 400V		CEE 7/4 (Schuko tip F); CEE 16A

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	65/51
Genlik, ön, I/II	mm	0,5/0,5
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	41/25

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Su tankı, kapasite	L	180
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	18

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	104
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	99

DONANIM

12 V priz + USB | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Sürüş kolu, sol ve sağ | İzden sapma, mekanik | Compact Line ön çekme halkası | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Merkezi lift kancası | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

ROPS, katlanabilir | Kemer tokası denetimi | Koruyucu tavan | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HAMM Sıkıştırma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Geri vites alarmı | JDLINK | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Bant kenar aydınlatması