

Të dhënat teknike

# HD 12e VV



**Rula dysh Seria HD CompactLine**  
Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H289

## PIKAT KRYESORE

> Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

## TË DHËNAT TEKNIKE HD 12e VV (H289)

## Peshat

Pesha e punës me ROPS	kg	2755
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	2530
Pesha maks. e punës	kg	3140
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	1377/1394
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	1580/1560
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	11,47/11,62
Klasifikimi franc., vlera/klasa		11,5/PV3

## Dimensionet e makinës

Gjatësia totale	mm	2530
Lartësia totale me ROPS	mm	2475
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	1752
Distanca ndërmjet akseve	mm	1700
Gjerësia totale	mm	1310
Gjerësia maksimale e punës	mm	1250
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	280
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	570/570
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	2370

## Dimensionet e shtresave

Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	1200/1200
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	720/720
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	15/15
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	0/50

## Transmision

Shpejtësia, pa nivele	km/h	0 - 10,0
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	37/41

## Bateria

Tensioni nominal	V	48
Bateria, Typ		Jone litiumi NMC
Kapaciteti	kWh	23,4
Lloji i prizës 230V / 400V		CEE 7/4 (Shuko lloji F); CEE 16A

## Dridhje

Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	65/51
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	65/51
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,5/0,5
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,5/0,5
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	40,7/25
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	40,7/25

## Sistem drejtimi

Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulum
----------------------------	--	------------------------------

## Sistemi i spërkatjes

Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
-------------------------	--	----------

## Përmbytja e rezervuarit/sasia e mbushjes

Rezervuari i ujit, përmbytja	L	180
------------------------------	---	-----

## Niveli i zhurmës

Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	104
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	99

## KONFIGURIMI

Prizë 12 V + USB | Nyja e artikuluar me 3 pika me lëkundje | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Mbulesë kruskoti me bllokim dhe kundër ujit | Spërkatje me ujë me presion | Platforma e shoferit me ngjitje nga të dyja anët | Dorezë udhëtimi, majtas dhe djathtas | Zhvendosje gjurme, mekanike | Vrima e varjes përpara e Compact-Line | Panel automatik dridhjes | Filtrim i ujit (3 nivele) | Hekur ngritës qendror | Shkarkim ujërash qendror

## KONFIGURIM I VEÇANTË

ROPS, me palosje | Monitorim i kapësës së rripit | Tavan mbrojtës | Pajisja e shtypjes së cepave dhe e prerjes | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | | Projektore pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese |