

Tehnički podaci

HD+ 120i VO



Tandemski valjci Serija HD+

Tandemski valjak sa vibrirajućim i oscilatornim omotačem

H304

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Zbijanje sa oscilovanjem
- > Digital ready

TEHNIČKI PODACI HD+ 120i VO (H304)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	12755
Radna težina sa ROPS-om	kg	12525
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	11440
Radna težina maks.	kg	13780
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	6300/6455
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	31,82/32,60
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		30,47/VT2
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5300
Ukupna visina sa kabinom	mm	2980
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3030
Visina tovara, min.	mm	2140
Međusovinsko rastojanje	mm	3900
Ukupna širina sa kabinom	mm	2145
Maksimalna radna širina	mm	2150
Rastojanje od tla, sredina	mm	340
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	900/900
Radius kružnog traga, unutr.	mm	6280
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	1980/1980
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1400/1400
Debljina omotača, napred/nazad	mm	19/19
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	170
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 4.1 L4
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		115,0/156,4/2300
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		115,0/154,1/2300
Standard za emisije izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-10,5
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	38/42
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	40/50
Amplituda, napred, I/II	mm	0,95/0,35
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	160/95

Oscilovanje

Sila oscilovanja, nazad	kN	170,48
Frekvencija oscilovanja, nazad	Hz	36
Tangencijalna amplituda, nazad	mm	1,20

Upravljač

Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač

Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
------------------------	--	----------

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	260
Rezervoar za AdBlue/DEF, sadržaj	L	20
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	1145

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	109
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

Utičnica od 12 V | 2 velika spoljašnja retrovizora | Sklopivi strugač | Konceptija rukovanja Easy Drive | Polivanje vodom pod pritiskom | ECO režim | Platforma vozača sa obostranim usponom | Sistem za polivanje vodom sa kontrolom brzine | Izbor brzina | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Odstupanje traga, hidraulično | Sistem za polivanje vodom sa letvama za raspršivanje napred i nazad | Filtriranje vode (3-struko) | Rezervoar za vodu napred i nazad, punjenje sa obe strane | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

Grejanje i klima-uređaj | Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja | Tahograf | | | | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sistem kamera | | Radno osvetljenje | | Osvetljenje „Coming Home“